

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

Ceiling Fan Retractable | Ventilatore da soffitto a LED retrattile che combina luce e ventilazione



### Aree di applicazione

- Interni
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

### Vantaggi del prodotto

- Flusso d'aria adatto per 13-20 m<sup>2</sup>
- Imposta la temperatura del colore in base alle ore del giorno e all'utilizzo (cena, relax, eventi sociali...)
- Utilizzo piacevole durante la fase di sonno (basso rumore a bassa velocità)
- Le lame non sono visibili quando sono spente, il che crea un aspetto estetico di un apparecchio a sospensione
- Modalità estate/inverno

### Caratteristiche del prodotto

- Portata d'aria: max 6460 m<sup>3</sup>/h
- Livelli di velocità: da 1 a 6 passi
- Timer: 2 ore / 4 ore / 8 ore
- Unità di controllo: telecomando
- Tipo di motore: CC
- Colore della luce regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Sorgente luminosa: 4200 lm
- Grado di protezione: IP20

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 66,00 W       |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 330,000 mA    |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 7             |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 7             |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 13            |
| Fattore di potenza $\lambda$                                  | > 0,90        |
| Distorsione armonica totale                                   | < 20 %        |
| Classe di sicurezza                                           | I             |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Flusso luminoso                                          | 4200 lm                                      |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 4200 lm                                      |
| Efficienza luminosa                                      | 50 lm/W                                      |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo / Bianco freddo / Cool Daylight |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80                                         |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)              | <1                                           |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                 | < 0.4                                        |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG1                                          |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 120 °                                        |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Diametro      | 490,00 mm |
| Altezza       | 385,00 mm |
| Peso prodotto | 6500,00 g |



CEILING FAN RETRACTABLE 1070  
66W WT

MATERIALE & COLORI

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco                        |
| Colore della struttura                   | Bianco                        |
| Materiale del corpo                      | Polycarbonate (PC)            |
| Materiale della copertura                | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C                        |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg                        |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C                 |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP20/IP20                    |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                         |
| Dimmerabile                            | No                           |
| Montaggio tipo                         | Surface                      |
| Posizione di montaggio                 | Soffitto                     |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                           |
| Replaceable light source               | No                           |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 20000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA        |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Resistenza agli urti di un pallone | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                                                | Nome del documento                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Ceiling Fan Retractable                |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration Ceiling Fan Retractable |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume     |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 4058075857506   | Cartone di spedizione<br>1     | 570 mm x 570 mm x 310 mm                      | 8146.00 g  | 100.72 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.