

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Flat Felt Floor 23W 830 Dark Grey

Decor Flat Felt | Apparecchi decorativi in feltro con LED integrato



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- luminaire accattivante realizzata in feltro
- Il design delizia la tua casa con un'atmosfera calda
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: feltro e metallo
- Cavo in tessuto
- LED di potenza
- Temperatura di colore: 3.000 K



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 23,00 W       |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 100,000 mA    |
| Corrente di innesco                                           | 0.1 A         |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 192 µs        |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 387           |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 242           |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 387           |
| Classe di sicurezza                                           | II            |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                                          | 800 lm       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 2400 lm      |
| Efficienza luminosa                                      | 37 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80         |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 360 °        |

DIMENSIONI E PESO

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Diametro           | 250,00 mm  |
| Altezza            | 1525,00 mm |
| Peso prodotto      | 3260,00 g  |
| Lunghezza del cavo | 1800 mm    |



DECOR FLAT FELT FLOOR 830

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio scuro       |
| Colore della struttura                   | Grigio scuro       |
| Materiale del corpo                      | Feltro Alluminio   |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C      |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C      |
| Tipo di collegamento                   | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione                    | IP20              |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03              |
| Dimmerabile                            | No                |
| Montaggio tipo                         | Standing          |
| Posizione di montaggio                 | Pavimento         |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor      |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                |
| Replaceable light source               | No                |

Durata

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Potenza in modalità di emergenza | - |
|----------------------------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |    |
|-------|----|
| Norme | CE |
|-------|----|

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                                                | Nome del documento          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|   | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR FLAT FELT TABLE+FLOOR |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | LUM DECOR                   |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075847545   | Astuccio<br>1                  | 102 mm x 282 mm x 1,073 mm                    | 3784.00 g  | 30.86 dm³ |
| 4058075847552   | Cartone di spedizione<br>2     | 1,086 mm x 296 mm x 227 mm                    | 8688.00 g  | 72.97 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.