

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Spot Hornet 3X2.8W 827 E14 Black

Decor Spot Hornet | Apparecchi da soffitto in metallo dorato e tessuto con attacco E14



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- Interruttore on/off sul modello a 1 spot per un comodo utilizzo
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio
- Lampade LED OSRAM dimmerabili incluse

## Caratteristiche del prodotto

- Materiale della custodia: metallo e tessuto
- La famiglia di apparecchi d'illuminazione comprende cinque versioni con un massimo di 4 faretti
- Teste regolabili



# **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI


Potenza nominale	2,80 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	39,000 mA
Corrente di innesco	0.039 A
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	160 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	328
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	205
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	328
Fattore di potenza λ	0,9
Distorsione armonica totale	< 70 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	300 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	750 lm
Efficienza luminosa	35.7 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	0,7
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0,25
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	285.00 °

# DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	625,00 mm
Larghezza	120,00 mm
Altezza	225,00 mm
Peso prodotto	950,00 g



DECOR SPOT HORNET 3X2.8W 827 E14

#### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero/Oro
Colore della struttura	Nero/Oro
Materiale del corpo	Acciaio Cotone poliestere
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E14

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

# **SENSORE**

|--|

#### **ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA**

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno

#### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

#### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 5 W LED
Numero di illuminanti inclusi	3

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Verificare l'idoneità della parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere una consulenza professionale.

#### **DOWNLOAD**

Documenti e certificati		Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR SPOT HORNET E14	
Dichiarazioni di conformità		LUM DECOR SPOT HORNET	
Dichiarazioni di conformità UKCA		LUM DECOR SPOT HORNET	

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075847781	Astuccio 1	132 mm x 162 mm x 619 mm	1229.00 g	13.24 dm <sup>3</sup>
4058075847798	Cartone di spedizione 4	632 mm x 276 mm x 348 mm	5817.00 g	60.70 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo

prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.