


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Stripes Pendant 405 1XE27 Beige

Decor Stripes | Apparecchi decorativi in metallo e nylon



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

Vantaggi del prodotto

- Il design delizia la tua casa con un'atmosfera calda
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale della custodia: metallo e tessuto
- Cavo in tessuto



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	T .
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-

DIMENSIONI E PESO

Diametro	405,00 mm
Altezza	1200,00 mm
Peso prodotto	660,00 g



DECOR STRIPES PENDANT 405 1XE27 BG

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Beige
Colore della struttura	Beige
Materiale del corpo	Acciaio Poliestere

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C

Tipo di collegamento	Morsetto, 3 poli
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Suspended
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E27

SENSORE

Tipo di sensore	-

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Potenza in modalità di emergenza	-
----------------------------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 10 W LED
Numero di illuminanti inclusi	1

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR STRIPES CEILING+PENDANT E27

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Dichiarazioni di conformità	LUM DECOR holder series
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	LUM DECOR holder series

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075847965	Astuccio 1	412 mm x 412 mm x 208 mm	1236.00 g	35.31 dm ³
4058075847972	Cartone di spedizione 2	840 mm x 223 mm x 438 mm	3573.00 g	82.05 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.