

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO PL PRINT SKY 600 V 33W SET6

PANEL PRINT SKY 600 | Pannelli con immagine realistica del SKY stampata, per sistemi a soffitto 600 x 600



#### Aree di applicazione

- Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm
- Lounge, aree di ricevimento, foyer, corridoi, ascensori
- Illuminazione decorativa

VALUE CLASS

# Vantaggi del prodotto

- Porta il cielo dall'aspetto naturale negli edifici
- Soffitto luminoso che crea un'atmosfera che conforta le persone
- Disponibile come PANEL singolo, set da 6 e set da 9
- Altre immagini, modelli personalizzati e loghi su richiesta
- Driver esterno con funzionalità di cablaggio passante tripolare opzionale
- Disponibile versione con ECG DALI

# Caratteristiche del prodotto

- Telaio in alluminio estruso, struttura in metallo
- Diffusore in polistirolo verniciato a colori
- UGR ≤ 22 con angolo del fascio di 120°
- Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C)



#### **DATI TECNICI**

#### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	198 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	150 mA
Corrente di innesco	12,3 A
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	52 μs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	61
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	48
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	78
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,90
Classe di sicurezza	II .
Modalità di funzionamento	External LED driver

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	21870 lm <sup>1)</sup>
Efficienza luminosa	110 lm/W <sup>1)</sup>
Colore della luce (descrizione)	-
Indice di resa cromatica Ra	80 1)
Standard Deviation of Color Matching	> 5 sdcm <sup>1)</sup>
Nessuno sfarfallio	Sì
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120 °


<sup>1)</sup> Pannello decorativo: lumen/efficacia, nonché SDCM e CRI varieranno dai valori del PANEL originale in base all'immagine stampata

# DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	595,00 mm <sup>1)</sup>
Larghezza	595 mm <sup>2)</sup>
Altezza	32,00 mm
Peso prodotto	15800,00 g

<sup>1) &</sup>lt;sub>3x595 mm</sub>

# 2) <sub>2x595 mm</sub>



#### **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	bianco
Colore della struttura	bianco
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale della copertura	Polistirene (PS)
Materiale superficie che emette la luce	Polistirolo
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-10+45 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20+70 °C	
Tipo di collegamento	Connettore a pressione, 2 poli (L/N)	
Grado di protezione	IP40/IP20	
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK02	
Dimmerabile	No	
Montaggio tipo	Incasso	
Posizione di montaggio	Soffitto	
Lunghezza per il montaggio	575 mm	
Larghezza per il montaggio	575 mm	
Profondità di incasso	50,0 mm	
Orientabile	No	

Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	70000 h <sup>1)</sup>
Durata L80/B10 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	50000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	50000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

#### **ALIMENTATORE**

Corrente di uscita	700 mA
ECG - Tensione di uscita	< 7 %
ECG - Lunghezza	116.7 mm
ECG - Larghezza	49.9 mm
ECG - Altezza	27 mm

#### **SENSORE**

Tipo di sensore	-
·	

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA / EAC
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

# Apparecchiatura / Accessori

- Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio
- Cavo di sicurezza per apparecchi incluso
- Staffe di sicurezza preinstallate
- Dispositivo di controllo esterno incluso

#### Consigli per la sicurezza

- Il singolo modello può influenzare il CRI percepito, la temperatura del colore e il valore del lumen.

#### **DOWNLOAD**


	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	PL PRINT SKY1	
POF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Informazioni legali	Legal Insert G11146927	
PDF	Informazioni legali	Safety Insert G11207793	
PDF	Informazioni legali	PL PRINT SKY1	
PDF	Informazioni legali	PL PRINT SKY DA	
PDF	Dichiarazioni di conformità	PL PRINT SKY	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	PL PRINT SKY	


# DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854538377	Cartone di spedizione 1	677 mm x 240 mm x 628 mm	17201.00 g	102.04 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO





# Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.