

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Endura Style Decor Filament Table USB IP54

ENDURA® Style Decor Filament | Decorative battery-powered, dimmable table luminaire with eye catching floating filament design, USB-C charging and integrated battery



Aree di applicazione

- Esterni
- Terrazze, balconi

Vantaggi del prodotto

- Apparecchio da esterno a batteria
- Prodotto leggero e portatile
- Design unico del filamento magnetico mobile

Caratteristiche del prodotto

- Nessuna installazione necessaria: pronto all'uso
- Batteria al litio integrata ricaricabile tramite cavo USB
- Tempo di funzionamento con batteria completamente carica: fino a 14 ore (a seconda della modalità e delle condizioni di lavoro)
- Tempo di ricarica fino a 4 ore
- Funzionamento semplice tramite controllo touch
- Funzione dimmer tramite controllo touch: 25%, 50%, 100%, modalità Pulse
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	1,20 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	1000,000 mA
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	100 lm	
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	105 lm	
Efficienza luminosa	83 lm/W	
Temperatura di colore	2700 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo	
Indice di resa cromatica Ra	> 80	
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0	
Ampiezza fascio luminoso	280 °	

DIMENSIONI E PESO

Diametro	92,00 mm
Altezza	242,00 mm
Peso prodotto	390,00 g
Lunghezza del cavo	1000 mm



ENDURA STYLE DEC FIL TABLE USB IP54

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP54/IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	4DIM
Montaggio tipo	Standing
Posizione di montaggio	Tavolo
Ambiente applicativo	Outdoor
Orientabile	Si
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA

Dimensioni della batteria	Others
Numero batterie incluse	1
Tensione nominale della batteria	3.7 V
Capacità nominale della batteria	2500 mAh

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Cavo di ricarica USB-C (lunghezza del cavo: 0,5 m) incluso

Consigli per la sicurezza

- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Endura Style Outdoor Table
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Endura Style Table Filament

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854397721	Astuccio 1	122 mm x 126 mm x 298 mm	544.00 g	4.58 dm ³
4099854397738	Cartone di spedizione 6	384 mm x 270 mm x 325 mm	3880.00 g	33.70 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.