

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SWITCH KINETIC DIRECT 4B BK ZB

SWITCH KINETIC DIRECT 4B | Interruttori di raccolta di energia per il controllo wireless della luce - disponibili in quattro diverse finiture, design opzionale in Frame esistenti utilizzando 55 x 55 mm



### Aree di applicazione

- Spazi uffici aperti
- Sale riunioni, deposito e pause
- Aule scolastiche
- Scale
- Smart-Home

### Vantaggi del prodotto

- Interruttore di raccolta di energia per il controllo della luce, consente il posizionamento universale
- Bassa manutenzione rispetto agli interruttori alimentati a batteria o alla rete elettrica CA
- Regolazione individuale del livello di luminosità e scene personalizzate
- Disponibile nei colori bianco, antracite e nero
- Compatibile con i sistemi di gestione della luce LEDVANCE DIRECT EASY o VIVARES ZIGBEE

### Caratteristiche del prodotto

- Switch certificato Zigbee con tecnologia di raccolta di energia
- Controllo Plug & Play On/Off / Luminosità / Temperatura del colore senza la necessità di configurazione nell'app
- Adatto per cornici esistenti con dimensioni 55 x 55 mm

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                   |      |
|-------------------|------|
| Frequenza di rete | 0 Hz |
|-------------------|------|

DIMENSIONI E PESO



|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Lunghezza                            | 81,00 mm |
| Larghezza                            | 81,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 81.00 mm |
| Altezza                              | 17,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 17.00 mm |
| Peso prodotto                        | 130,00 g |

COLORI E MATERIALI

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Colore del prodotto | Nero               |
| Materiale del corpo | Policarbonato (PC) |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente               | -25...+65 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -25...+65 °C |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| App per la messa in servizio | DIRECT EASY |
| Funzione aggiunta            | VIVARES     |

CARATTERISTICHE

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Dimmerabile                    | No                     |
| Interfaccia per la regolazione | Zigbee 3.0             |
| Tipo di installazione          | Montaggio a superficie |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP20 |
|---------------------|------|

DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

## Apparecchiatura / Accessori

- Grande elemento di controllo per due assegnazioni di interruttori incluso
- Punti adesivi biadesivi per il fissaggio su superfici lisce inclusi

## DOWNLOAD

|                                                                                   | Documenti e certificati                        | Nome del documento                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ZB KINETIC SWITCH DIRECT                         |
|   | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG               |
|   | Informazioni legali                            | Safety Insert G11242781 SWITCH KINETIC DIRECT 4B |
|   | Informazioni legali                            | App Download guide                               |
|   | Dichiarazioni di conformità                    | CE declaration SWITCH KINETIC DIRECT 4B          |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | SWITCH KINETIC DIRECT 4B                         |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4099854589836   | Astuccio<br>1                  | 98 mm x 88 mm x 35 mm                         | 225.00 g   | 0.30 dm <sup>3</sup> |
| 4099854589843   | Cartone di spedizione<br>5     | 200 mm x 100 mm x 100 mm                      | 1310.00 g  | 2.00 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Per informazioni aggiornate consultare [www.ledvance.it/lms](http://www.ledvance.it/lms)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.