

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LISOEV 1074x29 46 40W 930 S90U19 BK

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione simmetrica della luce



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici

Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce simmetrica
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	40,00 W
Tensione nominale	45 V
Corrente nominale	800,000 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	4650 lm
Efficienza luminosa	116 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdcm
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	90 °
UGR longitudinal	19







LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK LEDV 800mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1074,00 mm

Larghezza	29,00 mm
Altezza	19,00 mm
Peso prodotto	363,00 g



1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Colore della struttura	Nero

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+50 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C	
Tipo di collegamento	Push-in clamp	
Grado di protezione	IP20	
Dimmerabile	No	

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

N	lorme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025
---	-------------------------------

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento			
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437			
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG			
PDF	Informazioni legali	Safety Insert G11218810			
PDF	Informazioni legali	Legal Insert G11244392			
PDF	Informazioni legali	LSI insert G11244301			
	Fotometrie e file di design	Nome del documento			
	i otometne e ille di design	Nome dei documento			
	File IES (IES)	LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK LEDV 800mA			
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK LEDV 800mA			
	File UGR (tabella UGR)	LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK LEDV 800mA			
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK LEDV 800mA			
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK LEDV 800mA			
	CAD/BIM Nome de	el documento			
	CAD STEP 3D LN INDV	DIRECT G2 LISOEV 1200			

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854652059	Astuccio 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	449.00 g	1.01 dm ³
4099854652066	Cartone di spedizione 10	1,094 mm x 184 mm x 67 mm	5044.00 g	13.49 dm ³
4099854652073	Cartone di spedizione 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11196.00 g	35.91 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

0	RECT	IN	DIRECT								
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndivILED*WT						
				4099854135316	D 1200 P 40W 930 PS WT						
				4099854249297	D 1200 P 40W 930 PS EL WT						
				4099854135712	D 1200 P 40W 930 DAWR WT						
4000054204350	LISOEV 1074029 48			4099854243389	D 1200 P 40W 930 DA EL WT						
4099854284359	40W 900 S90U19 GY		LISOEV 1200031 20	4099854135156	DI 1200 P 55W 930 PS WT						
		4099854284878	15W 930 S130	4099854249532	DI 1200 P 55W 900 PS EL WT						
		4000854284939	LISOEV 1200K31 22	4099854135552	DI 1200 P 54W 900 DAVR WT						
		4009854284839	16M 930 \$130	4099854249570	DI 1200 P 54W 900 DA EL WT						
				4099854135330	D 1200 P 40W 940 PS WT						
				4099854243341	D 1200 P 40W 940 PS EL WT						
				4099854135736	D 1200 P 40W 940 DAVR WT						
4000054254800	LISOEV 1074029 50			4099854249402	D 1200 P 40W 940 DA EL WT						
************	40W 940 S90U19 GY	4099854284908	LISOFY 120(803) 21	4099854135170	DI 1200 P 55W 940 PS WT						
		4099854284908	15W 940 S130	4099854249556	DI 1200 P 55W 940 PS EL WT						
		4099854284960	LISOFY 120(501 23	4099854135576	DI 1200 P 54W 940 DAVR WT						
		4000004204900	16M 940 \$130	4099854249617	DI 1200 P 54W 940 DA EL WT						
				4099854135477	D 1500 P 52W 930 PS WT						
				4099854249730	D 1500 P 52W 930 PS EL WT						
				4099854136047	D 1500 P 52W 930 DAVR WT						
1099854284830	LISOEV 1339K29 60			4099854297870	D 1500 P 52W 930 DA EL WT						
	52W 900 580U19 GY	00U19 GY 4099854284991	LISOEV 1465031 23	4099854135231	DI 1500 P 69W 930 PS WT						
		4099854284991	17W 930 \$130	4099854249839	DI 1500 P 66W 900 PS EL WT						
		4099854285059	LISOFY 146/0031 28	4099854135637	DI 1500 P 69W 900 DAVR WT						
			23W 930 \$130	4099854297830	DI 1500 P 69W 900 DA EL WT						
				4099854135491	D 1500 P 52W 940 PS WT						
				4099854249754	D 1500 P 52W 940 PS EL WT						
				4099854136061	D 1500 P 52W 940 DAVR WT						
4099854284854	LISOEV 1339K29 65			4099854297731	D 1500 P 52W 940 DA EL WT						
4099004284004	52W 940 590U19 GY	4000054205020	LISOEV 1465K31 25	4099854135255	DI 1500 P 69W 940 PS WT						
		4000004200050	17W 940 \$130	4099854249853	DI 1500 P 69W 940 PS EL WT						
		4099854285080	4099854285080	4099654265080	4099854285080	4099854285080	4099854285080		LISOEV 1469X31 3	4099854135651	DI 1500 P 69W 940 DAVR WT
									4009854285080	22W 940 S130	4099654297892
4099854652172	LISOEV 1074/29 43			4099854135392	D 1200 P 40W 930 PS ASY WT						
wunness4882172	40W 900 A55x55 GY			4009854135965	D 1200 P 40W 930 DA ASY W7						
4099854652202	LISOEV 1074x29 44			4099854135415	D 1200 P 40W 940 PS ASY WT						

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndiviLED®
4099654652059	USOEV 1074/29 46 408/900 SIKU19 BK			4099654296703	D 1200 P 40W 930 PS BK
				4099654297533	D 1200 P 40W 930 PS EL BK
				4099854296680	D 1200 P 40W 930 DAVR BK
				4099654297557	D 1200 P 40W 930 DA EL BK
		4099854284878	LISOEV 1200K31 20 15W 930 S130	4099654296888	DI 1200 P 55W 930 PS BK
				4099854307898	DI 1200 P 55W 930 PS EL BI
		4099854284939	LISOEV 1208K31 22 18W 930 S130	4099854296840	DI 1200 P 54W 930 DAVR BI
				4099654297779	CH 1200 P 54W 930 DA EL B
4099854652080	USOEV 1074-29-49 408/940 SIXU19-BK			4099654296741	D 1200 P 40W 940 PS BK
				4099854297571	D 1200 P 40W 940 PS EL BR
				4099854296727	D 1200 P 40W 940 DAVR BK
				4099654297618	D 1200 P 40W 940 DA EL SP
		4099854284908	LISOEV 1298K31 21 15W 940 S130	4099854296901	DE 1200 P 55W 940 PS BK
				4099854307935	DI 1200 P 55W 940 PS EL BI
		4099854284960	LISOEV 1200K31 23 18W 940 S130	4099854296864	DI 1200 P 54W 940 DAVR BI
				4099654297793	DE 1200 P 54W 940 DA EL BI
4099654652110	LISOEY 1339X29 59 529Y 900 590U19 BK			4099654296789	D 1500 P 52W 930 PS BK
				4099654297694	D 1500 P 52W 930 PS EL BR
				4099654296765	D 1500 P 52W 930 DAVR BK
				4099654297656	D 1500 P 52W 930 DA EL SP
		4099854284991	LISOEV 1465K31 23 17W 930 S130	4099654296949	DI 1500 P 66W 930 PS BK
				4099654297854	DI 1500 P 66W 930 PS EL BI
		4099854285059	LISOEV 1465K31 28 23W 930 S130	4099854296025	DI 1500 P 69N 900 DAVR B
				4099854297816	DI 1500 P 6/AV 930 DA EL BI
4099654652158	USOEV 1339K29 63 52W 940 590U19 BK			4099854296826	D 1500 P 52W 940 PS BK
				4099654297755	D 1500 P 52W 940 PS EL BR
				4099654296802	D 1500 P S2W 940 DAVR EN
				4099654297717	D 1500 P 52W 940 DA EL SR
		4099854285028	LISOEV 1465K31 25 17W 940 S130	4099654296087	DI 1500 P 60N 940 PS BK
				4099654297939	DI 1500 P 6W 940 PS EL BI
		4099854285080	LISOEV 1469X31 30 23W 940 S130	4299854296963	DI 1500 P 6W 940 DAVR BI
				4099654297878	DI 1500 P 69W 940 DA EL BI
4099654652233	USOEV 1074x29 39 40W 930 A56x55 BK			4099654591693	D 1200 P 40W 930 PS ASY 8
				4099854591655	D 1200 P 40W 930 DA ASY 8
4009854652264	USOEV 1074x29 40 40W 940 A55x55 BK			4099854591716	D 1200 P 40W 940 PS ASY 8
				4099854595479	D 1200 P 40W 940 DA ASY 8

Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.