

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Spot Set Recess GU10 Adjustable Square Click 4.5W 827 Green Brass

LED Spot Set Recess GU10 Adjustable Square | Incasso quadrato con lampadina GU10 inclusa



Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

Vantaggi del prodotto

- Può essere rotata e girata per un'illuminazione ottimale
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Cablaggio passante possibile con box connettore incluso
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Montaggio con incasso a soffitto
- Angolo di rotazione regolabile
- Lampada GU10 inclusa
- Temperatura di colore: 2.700 K
- Possibilità di cablaggio passante
- Grado di protezione: IP20



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	4,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	33,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	206
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	263
Fattore di potenza λ	> 0,5
Distorsione armonica totale	< 150 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	400 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	440 lm
Efficienza luminosa	78 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdc _{cm}
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	<0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	36 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	85,00 mm
Larghezza	85,00 mm
Altezza	56,00 mm
Peso prodotto	168,00 g



SP SET ADJCLICK
SQ4.5W827GU10

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Green brass
Colore della struttura	Green brass
Materiale del corpo	Aluminum
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20/IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Recessed
Posizione di montaggio	Soffitto
Diametro del foro per il montaggio	68 mm
Profondità di incasso	100 mm
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	Sì
Definizione del portalampada	GU10

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
--	---------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pi� pag. utilizzata per prodotto	Available from October 2025
Numero di illuminanti inclusi	3

Apparecchiatura / Accessori

- Portalamпада GU10 + CONNECTOR BOX

Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneit  di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SP SET ADJCLICK SQ4.5W827GU10
	Informazioni legali	Safety insert G11222465
	Informazioni legali	Legal insert
	Dichiarazioni di conformit�	CE Declaration Spotlights
	Dichiarazioni di conformit� UKCA	UKCA Declaration Spotlights

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075853638	Astuccio 3	81 mm x 132 mm x 308 mm	558.00 g	3.29 dm ³
4058075853645	Cartone di spedizione 18	422 mm x 182 mm x 334 mm	3811.00 g	25.65 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.