

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LED Downlight Set IP44 Dim Slim 160mm 18W Metal 830 White

LED Downlight Set IP44 | DOWNLIGHT IP44



#### Aree di applicazione

- Bagni
- Officine, garage, zone di stoccaggio coperte all'aperto
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

#### Vantaggi del prodotto

- Cablaggio passante possibile con box connettore incluso
- Facile montaggio

### Caratteristiche del prodotto

- Montaggio con incasso a soffitto
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Possibilità di cablaggio passante
- Tipo di protezione: IP44

#### **DATI TECNICI**

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	18,00 W	
Tensione nominale	220240 V	
Frequenza di rete	5060 Hz	
Corrente nominale	140,000 mA	
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	24	
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	40	
Fattore di potenza λ	> 0,70	
Classe di sicurezza	I	
Modalità di funzionamento	Mains voltage	

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	1400 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1400 lm
Efficienza luminosa	77 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	<0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120°

# DIMENSIONI E PESO

Diametro	160,00 mm
Altezza	35,00 mm
Peso prodotto	334,00 g



DL SET SLIM170 METAL 830IP44WT 6X3

#### **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Bianco	
Colore della struttura	Bianco	
Materiale del corpo	Steel	
Materiale della copertura	Polystyrene (PS)	
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C	

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP44/IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Recessed
Posizione di montaggio	Soffitto
Diametro del foro per il montaggio	135 mm
Profondità di incasso	35 mm
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

#### Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	50000

## **SENSORE**

Tipo di sensore -
-------------------

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

#### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

	Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Available from October 2025
-		

## Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

#### **DOWNLOAD**

Documenti e certificati		Nome del documento	
Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza		DL SET SLIM	
Informazioni legali	DL SET SLIM		
	DL SET SLIM		
	CE Declaration Downlight Metal		
Dichiarazioni di conformità UKCA		UKCA Declaration Downlight Metal	

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075854352	Astuccio 3	173 mm x 173 mm x 173 mm	1206.00 g	5.18 dm <sup>3</sup>
4058075854369	Cartone di spedizione 18	536 mm x 366 mm x 197 mm	7925.00 g	38.65 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.