

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Orbis Brush 480mm 50W CCT White

Orbis Brush | Apparecchio LED con decoro spazzolato



Aree di applicazione

- Interni
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

Vantaggi del prodotto

- Regolazione della temperatura del colore per diverse esigenze applicative

Caratteristiche del prodotto

- Temperatura colore cursore (CTS): 2700 K, 4000 K, 6500 K



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	50,00 W	
Tensione nominale	220240 V	
Frequenza di rete	50/60 Hz	
Corrente nominale	225,000 mA	
Corrente di innesco	8 A	
Limit.corrente inrush T _{h50}	100 μs	
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	48	
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	27	
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	44	
Fattore di potenza λ	> 0,9	
Distorsione armonica totale	< 20 %	
Classe di sicurezza	II	
Modalità di funzionamento	Mains voltage	

Dati fotometrici

Flusso luminoso 4200 lm		
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	5800 lm	
Efficienza luminosa	84 lm/W	
Temperatura di colore	2700 K / 4000 K / 6500 K	
Icona di Verificata con community	2700 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / Cool Daylight	
Indice di resa cromatica Ra	> 80	
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm	
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1	
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	<0.4	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1	
Ampiezza fascio luminoso	120 °	

DIMENSIONI E PESO

Diametro	480,00 mm
Altezza	66,00 mm
Peso prodotto	920,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	ACCIAIO ACRILICO
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Profondità di incasso	-
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	12500

SENSORE

|--|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE	
Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

No

non sostituibile

Consigli per la sicurezza

Modulo LED sostituibile

Resistenza agli urti di un pallone

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ORBIS GHOST_BRUSH

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854659065	Astuccio 1	107 mm x 532 mm x 533 mm	1387.00 g	30.34 dm ³
4099854659072	Cartone di spedizione 4	548 mm x 444 mm x 558 mm	7114.00 g	135.77 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.