

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Undercabinet Acrylux Panel 4W CCT DIM Extension

Undercabinet Acrylux Panel | Undercabinet luminaire with acrylic glass



## Aree di applicazione

- Cucine, Zone giorno, Illuminazione per mensole e sottopensili

## Vantaggi del prodotto

- Particularly pleasant lighting atmosphere due to illumination of the acrylic glass
- Order adjustable to individual needs
- Easy and quick series connection thanks to simple plug system
- Connection of up to 3 luminaires in a row via the enclosed connector for seamless connection or via enclosed connector cable for greater distances
- Altamente versatile grazie al colore selezionabile

## Caratteristiche del prodotto

- Design orientated undercabinet illumination
- Color temperature adjustable in two steps
- Accensione e spegnimento e cambio colore tramite movimenti con distanza massima di 5 cm davanti al sensore di movimento a infrarossi
- Dimming by covering the infrared motion sensor for at least one second
- Easy and fast mounting on nearly every surface via adhesive tape or alternative via enclosed screws in case a stronger mounting is needed



- Durata: fino a 30.000 ore

# **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI


Potenza nominale	4,00 W
Tensione nominale	24 V
Corrente nominale	167,000 mA
Corrente di innesco	6,9 A
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	192 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	55
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	74
Fattore di potenza λ	1,00
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Mains voltage

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	300 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	420 lm
Efficienza luminosa	75 lm/W
Temperatura di colore	2700 K / 4000 K
Icona di Verificata con community	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0

# DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	200,00 mm
Larghezza	100,00 mm
Altezza	7,00 mm
Peso prodotto	95,00 g



## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Alluminio polimetilmetacrilato (PMMA)
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

# Durata

Ī	Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## **SENSORE**

#### ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
Potenza in modalità di emergenza	-

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

#### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Available from January 2026
Numero di illuminanti inclusi	Not relevant

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

#### **DOWNLOAD**

Documenti e certificati		Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UCAB ACRYLUX PAN	
PDF	Informazioni legali	Safety Insert G11244409	
Informazioni legali		Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
Dichiarazioni di conformità		UNDERCABINET	

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854628320	Astuccio 1	42 mm x 112 mm x 244 mm	124.00 g	1.15 dm <sup>3</sup>
4099854628337	Cartone di spedizione 8	260 mm x 185 mm x 250 mm	1270.00 g	12.03 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.