

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ ZB FLEX 2P EXT RGBW

SMART+ ZB FLEX Multicolour | Strisce LED flessibili per interni con tecnologia Zigbee

Aree di applicazione

- Illuminazione generale



Vantaggi del prodotto

- Divisibile in tre parti e estendibile con SMART+FLEX 2P
- Facile da installare e utilizzare

Caratteristiche del prodotto

- Striscia RGB flessibile e autoadesiva con funzione di illuminazione intelligente wireless
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2700...6500 K
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: ZigBee
- Durata: fino a 20.000 ore
- Controllabile attraverso sistema di smart home compatibile (gateway e app) o interruttore SMART+
- Per una completa funzionalità è necessaria una connessione a un sistema compatibile smart home (gateway e app)



- Allungabile fino a 5 metri
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	6,00 W
Tensione nominale	220240 V
Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)
Corrente nominale	430,000 mA
Fattore di potenza λ	-

Dati fotometrici

Efficienza luminosa	83 lm/W
Flusso luminoso	500 lm
Temperatura di colore	2000 6500 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	RGBW
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	1200,00 mm
Larghezza	12,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	12.00 mm
Altezza	3,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	3.00 mm
Diametro	-
Varietà di conduttori	-
Peso prodotto	65,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente
Materiale del corpo	Plastic
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20+40 °C

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
---------------------------------------	-------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per cinque secondi e spegnendolo per cinque secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.
Posizione di montaggio	Tutte le superfici / Parete

CARATTERISTICHE

Dimme	erabile	Si
Raggio	di curvatura minimo	30,0 mm
Autoac	desivo	Si

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Classe di sicurezza	Ш
Grado di protezione	IP20
Classe energetica della sorgente luminosa contenuta	G

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
---------------------------	-----------

Apparecchiatura / Accessori

- Il controllo tramite app richiede un sistema LIGHTIFY(app e gateway) o altri sistemi Smart Home compatibili
- Alimentatore incluso (eccetto la versione di estensione del prodotto)
- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

Consigli per la sicurezza

- Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per

- evitare pericoli.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o
 incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART+ FLEX 2P MULTICOLOR EXTENSION
PDF	Informazioni legali	Legal insert residential luminaire
POF	Dichiarazioni di conformità	SMART FLEX
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	SMART FLEX EXT
PDF	EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854024498	Astuccio 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	255.00 g	1.78 dm ³
4099854024504	Cartone di spedizione 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	1019.00 g	9.12 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.