

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Spot Mercury GU10 White 2x3.4W 927 DIM

Decor Spot Mercury White | Apparecchi a soffitto realizzati con materiali misti con faretti GU10 orientabili e dimmerabili



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Cucine, spazi di lavoro
- Montaggio a soffitto o a parete

#### Vantaggi del prodotto

- look and feel di alta qualità
- Alloggiamento di alta qualità con superficie bianca opaca o nera opaca
- Flessibile grazie alle lampade LED sostituibili
- Lampada OSRAM dimmerabile inclusa
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- La famiglia di apparecchi d'illuminazione comprende quattro versioni con un massimo di 4 faretti
- Materiale: metallo e legno
- Interruttore on/off sulla versione a 1 testa per un facile utilizzo
- Teste regolabili



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 6,80 W        |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 34,000 mA     |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 600 µs        |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 76            |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 133           |
| Fattore di potenza λ                                          | 0,7           |
| Distorsione armonica totale                                   | 65 %          |
| Classe di sicurezza                                           | I             |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                                          | 460 lm             |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 460 lm             |
| Efficienza luminosa                                      | 68 lm/W            |
| Temperatura di colore                                    | 2700 K             |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo       |
| Indice di resa cromatica Ra                              | 90                 |
| Standard Deviation of Color Matching                     | 5 sdc <sub>m</sub> |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG1                |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 36 °               |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 400,00 mm |
| Larghezza     | 100,00 mm |
| Altezza       | 142,00 mm |
| Peso prodotto | 870,00 g  |



DECOR SPOT MERCURY  
2X3.4W927GU10

MATERIALE & COLORI

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco Decorazioni in legno |
| Colore della struttura                   | Bianco Decorazioni in legno |
| Materiale del corpo                      | Acciaio legno               |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C                      |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg                      |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+40 °C                 |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP20                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                         |
| Dimmerabile                            | Sì                           |
| Montaggio tipo                         | Surface                      |
| Orientabile                            | Sì                           |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                           |
| Replaceable light source               | No                           |
| Definizione del portalampada           | GU10                         |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 5 W LED |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero di illuminanti inclusi | 2 |
|-------------------------------|---|

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

|                                                                                    | Documenti e certificati                        | Nome del documento               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR SPOT MERCURY               |
|   | Informazioni legali                            | Safety insert G11219578          |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration LED Sport Octagon |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration LED/DECOR SPOT  |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854471230   | Astuccio<br>1                  | 132 mm x 132 mm x 463 mm                      | 1290.00 g  | 8.07 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854471247   | Cartone di spedizione<br>4     | 478 mm x 280 mm x 289 mm                      | 5160.00 g  | 38.68 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.