

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Essential Orbis E27 385mm 3 Lamp White

Essential Orbis E27 | Apparecchio da soffitto Essential per applicazioni quotidiane e con attacco E27



---

### Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

---

### Vantaggi del prodotto

- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Eccellente rapporto qualità-prezzo

---

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio da parete e soffitto con attacco E27
- Grado di protezione: IP20




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale         | 220...240 V   |
| Frequenza di rete         | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza λ      | -             |
| Classe di sicurezza       | I             |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Diametro      | 385,00 mm |
| Altezza       | 105,00 mm |
| Peso prodotto | 850,00 g  |



ORBIS ESSENTIAL 385 E27

MATERIALE & COLORI

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco                                                              |
| Colore della struttura                   | Bianco                                                              |
| Materiale del corpo                      | Metal                                                               |
| Materiale della copertura                | Polimetilmetacrilato (PMMA)   Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C                                                              |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C                 |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP20                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                         |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Dimmerabile                  | No      |
| Montaggio tipo               | Surface |
| Con sorgente luminosa        | No      |
| Replaceable light source     | No      |
| Definizione del portalampada | E27     |

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

## Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Orbis Essential E27                  |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration Orbis Essential E27   |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration Orbis Essential E27 |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854632594   | Pacco<br>1                     | 105 mm x 390 mm x 390 mm                      | 854.00 g   | 15.97 dm³ |
| 4099854632600   | Cartone di spedizione<br>4     | 500 mm x 415 mm x 425 mm                      | 5178.00 g  | 88.19 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.