

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Gleam Table 2W Touch CCT DIM White

Decor Gleam | Apparecchi decorativi con pietre traslucide



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

Vantaggi del prodotto

- look and feel di alta qualità
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e terrazzo
- Altamente versatile grazie alla CCT selezionabile (solo per luminaire da tavolo)
- Funzione dimmer tramite controllo touch (solo per apparecchio da tavolo)
- Batteria al litio ricaricabile integrata, caricabile tramite cavo USB (solo per luminaire da tavolo)
- Cavo tessile (solo per lampade a sospensione)



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	2,00 W
Tensione nominale	5 V
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	40 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	220 lm
Temperatura di colore	2700 K / 3300 K / 4500 K
Icona di Verificata con community	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco brillante / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	80
Standard Deviation of Color Matching	< 9 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG0

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	100,00 mm
Larghezza	100,00 mm
Altezza	97,00 mm
Peso prodotto	720,00 g
Lunghezza del cavo	1000 mm



DECOR GLEAM TABLE 2W
TOUCH CCT DIM

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Beige
Colore della struttura	Beige
Materiale del corpo	Terrazzo

Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
--	--------

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Montaggio tipo	Standing
Posizione di montaggio	Tavolo
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA

Tipo di batteria	Ione di litio
Dimensioni della batteria	Others
Tempo di ricarica della batteria	6 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR GLEAM TABLE TOUCH-CCT-DIM
 Dichiarazioni di conformità	DECOR GLEAM

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075846821	Astuccio 1	132 mm x 132 mm x 132 mm	798.00 g	2.30 dm ³
4099854475467	Cartone di spedizione 4	290 mm x 290 mm x 155 mm	3537.00 g	13.04 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.