

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Flip Table G9 Blue

Decor Flip | Apparecchi decorativi in feltro



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- Il design delizia la tua casa con un'atmosfera calda
- luminaire accattivante realizzata in feltro
- Colore, dimensione o direzione del paralume selezionabili
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: feltro
- Funzione dimmer tramite controllo touch (solo per apparecchio da tavolo)
- Batteria al litio ricaricabile integrata, caricabile tramite cavo USB (solo per luminaire da tavolo)
- Cavo in tessuto



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | II            |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Diametro           | 350,00 mm |
| Altezza            | 520,00 mm |
| Peso prodotto      | 1095,00 g |
| Lunghezza del cavo | 1500 mm   |



DECOR FLIP TABLE G9

MATERIALE & COLORI

|  |                |
|--|----------------|
| Colore del prodotto                      | Blue           |
| Colore della struttura                   | Blue           |
| Materiale del corpo                      | Feltro Acciaio |
| Materiale della copertura                | Vetro          |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C         |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg         |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente         | -20...+40 °C      |
| Temperatura di stoccaggio    | -20...+80 °C      |
| Tipo di collegamento         | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione          | IP20              |
| Dimmerabile                  | No                |
| Montaggio tipo               | Standing          |
| Posizione di montaggio       | Tavolo            |
| Orientabile                  | No                |
| Con sorgente luminosa        | No                |
| Replaceable light source     | No                |
| Definizione del portalampada | G9                |

## Durata

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |    |
|-------|----|
| Norme | CE |
|-------|----|


## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


|   |   |
|---|---|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 20 W (5 W LED) |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1   |

## Consigli per la sicurezza

- Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati   | Nome del documento              |
|---|---------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR FLIP TABLE G9 + FLOOR E14 |

| Documenti e certificati  |                             | Nome del documento              |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | CE Declaration Decor Luminaires |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume     |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 4058075848603   | Astuccio<br>1                  | 132 mm x 442 mm x 443 mm                      | 1741.00 g  | 25.85 dm³  |
| 4058075848610   | Cartone di spedizione<br>4     | 546 mm x 457 mm x 468 mm                      | 8444.00 g  | 116.78 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.