

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Decor Circle 3XPendant LN 20W Click CCT Black

Decor Circle | Apparecchi decorativi in acrilico e metallo con LED integrato



### Arearie di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

### Vantaggi del prodotto

- look and feel di alta qualità
- Design minimalistico con elegante illuminazione decorativa
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Facile montaggio
- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile

### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: acrilico
- LED di potenza



**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	20,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	95,000 mA
Limit.corrente inrush $T_{h50}$	186 $\mu$ s
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	17
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	16
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	25
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,90
Distorsione armonica totale	80 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

**Dati fotometrici**

Flusso luminoso	1300 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	2400 lm
Efficienza luminosa	65 lm/W
Temperatura di colore	3000 K / 4200 K / 6500 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG0

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	660,00 mm
Larghezza	52,00 mm
Altezza	1210,00 mm
Peso prodotto	1415,00 g



## DECOR CIRCLE 3XPEND LN 18W CLICKCCT

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Sospesa
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Temperatura di superficie limitata	No
------------------------------------	----

### Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR CIRCLE PENDANT LINEAR CLICKCCT
 Informazioni legali	Safety insert G11219301
 Dichiarazioni di conformità	DECOR LUM
 Dichiarazioni di conformità UKCA	DECOR LUM

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854459023	Astuccio 1	152 mm x 222 mm x 678 mm	2355.00 g	22.88 dm <sup>3</sup>
4099854459030	Cartone di spedizione 4	465 mm x 325 mm x 700 mm	9420.00 g	105.79 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.