

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Plisse Wall 5 x E27 Beige

Decor Plisse | Apparecchi decorativi in metallo con attacco E27



Arearie di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Apparecchio accattivante in tonalità di colore discrete
- Il design del paralume consente alla lampada di essere il punto forte luminaire
- Lo stile minimalistico si adatta ad ogni stanza
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo
- Cavo in tessuto



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Fattore di potenza λ | - |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| | |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------|------------|
| Lunghezza | 1120,00 mm |
| Larghezza | 135,00 mm |
| Altezza | 250,00 mm |
| Peso prodotto | 1690,00 g |
| Lunghezza del cavo | 2500 mm |



DECOR PLISSEE WALL

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|--------|
| Colore del prodotto | Beige |
| Colore della struttura | Beige |
| Materiale del corpo | Steel |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
| Tipo di collegamento | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Posizione di montaggio | Parete |
| Orientabile | Sì |
| Con sorgente luminosa | No |
| Replaceable light source | No |
| Definizione del portalampada | E27 |

SENSORE

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

| | |
|--|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|--|---------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|----|
| Norme | CE |
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 15 W LED / Disponibile da Settembre 2025 |
| Numero di illuminanti inclusi | 5 |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|--------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Decor Plisse Wall |

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|--------------------|
|  PDF Dichiarazioni di conformità | DECOR PLISSEE WALL |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075851979 | Astuccio 1 | 203 mm x 278 mm x 363 mm | 2090.00 g | 20,49 dm ³ |
| 4058075851986 | Cartone di spedizione 4 | 580 mm x 430 mm x 390 mm | 9395.00 g | 97,27 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.