

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Glow Pendant Plate 3xE27 LED Select

Decor Glow Pendulum | Pendulum con attacco E27



Arearie di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, camere da letto, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Selezione in 3 fasi tramite interruttore a parete per accendere l'illuminazione del cavo e/o della presa (cliccare su Selezione)
- look and feel di alta qualità
- Facile montaggio
- Design senza tempo

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e plastica
- Design minimalista moderno
- Cavo illuminato
- Funzione di memoria dell'impostazione della luce



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|---|---------------|
| Potenza nominale | 28,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 60,000 mA |
| Limit.corrente inrush T_{h50} | 142 μ s |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 24 |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 19 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 30 |
| Fattore di potenza λ | > 0,80 |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| | |
|--|--------------|
| Flusso luminoso | 1400 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 3600 lm |
| Efficienza luminosa | 50 lm/W |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | 90 |
| Standard Deviation of Color Matching | 6 sdcm |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | <1 |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | <0.4 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|------------|
| Diametro | 400,00 mm |
| Altezza | 1175,00 mm |
| Peso prodotto | 2500,00 g |



DECOR GLOW PEND PL3XE27
LED SELECT

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|-------------------|
| Colore del prodotto | Black |
| Colore della struttura | Black |
| Materiale del corpo | Steel |
| Materiale della copertura | Silicon Polyester |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione | IP20/IP20 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Sospesa |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |
| Definizione del portalampada | E27 |

Durata

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

| | |
|--|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|--|---------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Norme | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 15 W LED |
| Numero di illuminanti inclusi | 3 |

Consigli per la sicurezza

- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|----------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | User Instruction DECOR GLOW PEND |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|------------------------|
| 4058075852075 | Astuccio 1 | 153 mm x 473 mm x 473 mm | 2971.00 g | 34.23 dm ³ |
| 4058075852082 | Cartone di spedizione 3 | 490 mm x 480 mm x 495 mm | 9853.00 g | 116.42 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.