

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Folded Globe Pendant E27 Gold

Decor Folded Globe | Apparecchio decorativo in metallo dorato



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, camere da letto, seminterrati

#### Vantaggi del prodotto

- Alloggiamento di alta qualità con superficie galvanizzata in oro
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale: metallo
- Design industriale moderno
- Cavo opzionale da 1,6 m fornito con spina UE montata (solo per luminaire a parete)
- Cavo tessile (eccetto luminaire da soffitto)



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | II            |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|  |   |
|--|---|
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute |   |
| Colore della luce (descrizione)                          | - |

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Diametro      | 380,00 mm  |
| Altezza       | 1500,00 mm |
| Peso prodotto | 1970,00 g  |



DECOR FOLDED GLOBE  
PENDANT E27 GD

MATERIALE & COLORI

|  |        |
|--|--------|
| Colore del prodotto                      | Oro    |
| Colore della struttura                   | Oro    |
| Materiale del corpo                      | Steel  |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -      |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione                    | IP20                     |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | -                        |
| Dimmerabile                            | No                       |
| Montaggio tipo                         | Sospesa                  |
| Posizione di montaggio                 | Soffitto                 |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor             |
| Con sorgente luminosa                  | No                       |
| Replaceable light source               | No                       |
| Definizione del portalampada           | E27                      |

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|  |         |
|--|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|--|---------|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |


## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


|   |   |
|---|---|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 15 W (LED) / Available from October 2025 |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1   |

## Consigli per la sicurezza

- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati   | Nome del documento |
|---|--------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR FOLDED GLOBE |

| Documenti e certificati  |                             | Nome del documento             |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | DECOR CE declaration LED SPOTS |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume     |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| 4058075852273   | Astuccio<br>1                  | 333 mm x 333 mm x 383 mm                      | 2540.00 g  | 42.47 dm³  |
| 4058075852280   | Cartone di spedizione<br>2     | 687 mm x 352 mm x 414 mm                      | 6324.00 g  | 100.12 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.