

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Folded Globe Pendant Linear 3xE27 Gold

Decor Folded Globe | Apparecchio decorativo in metallo dorato



Arearie di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, camere da letto, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Alloggiamento di alta qualità con superficie galvanizzata in oro
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale: metallo
- Design industriale moderno
- Cavo opzionale da 1,6 m fornito con spina UE montata (solo per luminaire a parete)
- Cavo tessile (eccetto luminaire da soffitto)



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**


| | |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Fattore di potenza λ | - |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------------------------------------|---|
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | |
| Colore della luce (descrizione) | - |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|------------|
| Lunghezza | 1200,00 mm |
| Larghezza | 260,00 mm |
| Altezza | 1500,00 mm |
| Peso prodotto | 4100,00 g |



DECOR FOLDED GLOBE PEND LN
3xE27GD

MATERIALE & COLORI

| | |
|------------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto | Oro |
| Colore della struttura | Oro |
| Materiale del corpo | Steel |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | - |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | - |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Sospesa |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa | No |
| Replaceable light source | No |
| Definizione del portalampada | E27 |

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Norme | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No |

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 15 W (LED) / Available from October 2025 |
| Numero di illuminanti inclusi | 3 |

Consigli per la sicurezza

- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR FOLDED GLOBE |
|  Dichiarazioni di conformità | DECOR CE declaration LED SPOTS |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------|
| 4058075852297 | Astuccio 1 | 233 mm x 273 mm x 1,153 mm | 4993.00 g | 73.34 dm ³ |
| 4058075852303 | Cartone di spedizione 2 | 1,172 mm x 292 mm x 494 mm | 11794.00 g | 169.06 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.