

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Decor Tokio Wall

Decor Tokio | Apparecchi decorativi con LED integrato



### Arearie di applicazione

- Corridoi
- Aree di ingresso
- Soggiorni
- Camere da letto
- Uffici

### Vantaggi del prodotto

- Design gradevole
- Design giapponese

### Caratteristiche del prodotto

- 3000 K
- Materiale: metallo
- Apparecchio decorativo



**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	5,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	25,000 mA
Limit.corrente inrush $T_{h50}$	1900 $\mu$ s
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	172
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	172
Fattore di potenza $\lambda$	$\geq 0,5$
Distorsione armonica totale	< 70 %
Classe di sicurezza	II

**Dati fotometrici**

Flusso luminoso	300 lm
Efficienza luminosa	60 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG1

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	170,00 mm
Larghezza	140,00 mm
Altezza	320,00 mm
Peso prodotto	490,00 g



## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Steel
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	30000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR TOKIO WALL / TABLE
 Informazioni legali	Safety insert G11219301
 Dichiarazioni di conformità	DECOR TOKIO
 Dichiarazioni di conformità UKCA	Fixed LUM

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854440267	Astuccio 1	162 mm x 188 mm x 383 mm	880.00 g	11.66 dm <sup>3</sup>
4099854440274	Cartone di spedizione 4	397 mm x 333 mm x 408 mm	3520.00 g	53.94 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

