

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Office Line Desk Cylinder Clip 4.8W TW Dimmable Black

Office Line Desk Cylinder Clip | Apparecchio da tavolo USB con funzione di regolazione della temperatura del colore e dimmerazione a 3 livelli e attacco a clip



### Area di applicazione

- Spazi abitabili
- Tavoli, scrivanie
- Studio/ufficio

### Vantaggi del prodotto

- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile
- Diffonde luce bianca calda per un'atmosfera rilassante e luce bianca fredda, più stimolante
- Accensione e dimmerazione a tre livelli tramite sensore touch sensibile sulla clip luminaire
- Può essere piegato a 170° per la massima flessibilità
- Meccanismo a clip per fissare facilmente l'apparecchio a diversi elementi di arredo
- Testa dell'apparecchio orientabile per l'orientamento individuale della sorgente luminosa

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio da scrivania dal design accattivante e con braccio flessibile
- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K
- Durata: fino a 25.000 ore



**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	4,8 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	1000 mA
Limit.corrente inrush $T_{h50}$	100 $\mu$ s
Fattore di potenza $\lambda$	1,00
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Mains voltage

**Dati fotometrici**

Flusso luminoso	221 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	400 lm
Efficienza luminosa	46 lm/W
Temperatura di colore	3000...6500 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG0
Aampiezza fascio luminoso	109 °

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	57,0 mm
Larghezza	253,00 mm
Altezza	305,00 mm
Peso prodotto	243,00 g
Lunghezza del cavo	1000 mm



OFFICE LINE DESK CYL CL 4.8W  
CCT USB D

## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	PWM
Montaggio tipo	Mollella
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Norme	CE / EAC
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

**Apparecchiatura / Accessori**

- Cavo di ricarica USB (lunghezza cavo: 1,0 m) incluso

**Consigli per la sicurezza**

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

**DOWNLOAD**

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	OFFICE LINE DESK CYLINDER
 PDF Informazioni legali	Safety insert G11220499
 PDF Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Desk Cylinder

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854464294	Astuccio 1	92 mm x 162 mm x 183 mm	309.00 g	2.73 dm <sup>3</sup>
4099854464300	Cartone di spedizione 8	664 mm x 200 mm x 210 mm	3052.00 g	27.89 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.