

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Undercabinet Spot Magnet 75mm 8.5W 830

Undercabinet Spot Magnet | Apparecchio spot sottopensile di forma rotonda con chiusura magnetica

---

### Aree di applicazione

- Cucine
- Spazi abitabili
- Illuminazione sottopensile



---

### Vantaggi del prodotto

- Design moderno con base estremamente sottile
- Faretti per l'illuminazione dei sottopensili
- Chiusura magnetica
- Facile montaggio

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	8,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	49,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	64
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	64
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5
Distorsione armonica totale	< 60 %
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	390 lm
Efficienza luminosa	45 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG1
Aampiezza fascio luminoso	120 °

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	75,00 mm
Altezza	7,00 mm
Peso prodotto	240,00 g



UNDERCABINET SPOTMAGNET

## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum Plastic
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Cavo, 3-poli
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UNDERCABINET SPOT MAGNET
 Informazioni legali	Safety insert G11222443
 Dichiarazioni di conformità	CE Declaration UNDERCABINET SPOTMAGNET

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854462450	Astuccio 1	55 mm x 84 mm x 270 mm	323.00 g	1.25 dm <sup>3</sup>
4099854462467	Cartone di spedizione 8	290 mm x 235 mm x 195 mm	2948.00 g	13.29 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.