

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Office Line Panel Ellipse 57W 940 White

Office Line Panel Ellipse | Apparecchio da soffitto per ufficio a sospensione dimmerabile UGR <19 con luce d'ambiente



Aree di applicazione

- Illuminazione per uffici
- Studio/ufficio
- Applicazioni in interni

Vantaggi del prodotto

- Montaggio sospeso per illuminare il piano di lavoro
- Luce ambientale sulla base dell'apparecchio
- Click-DIM: dimmerabile in tre step tramite accensione e spegnimento ripetuti
- Valore CRI elevato >90 per colori dall'aspetto naturale
- Con un valore UGR <19, l'apparecchio soddisfa i requisiti delle postazioni di lavoro con videotermini e riduce l'affaticamento visivo.

Caratteristiche del prodotto

- Design moderno per applicazioni da ufficio
- Durata: fino a 30.000 ore
- Temperatura di colore: 4.000 K



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	57,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	245,000 mA
Corrente di innesco	12.4 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	28.1 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	51
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	32
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	51
Fattore di potenza λ	0,9
Distorsione armonica totale	< 10 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3000 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	6336 lm
Efficienza luminosa	50 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	90
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdc _m
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1%
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	<0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	102.00 °
UGR longitudinal	< 19

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1000,00 mm
Larghezza	200,00 mm
Altezza	1500,00 mm
Peso prodotto	3600,00 g



OFFICE LINE PANEL ELLIPSE
57W940D

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Plastic
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montaggio tipo	Sospesa
Posizione di montaggio	Soffitto
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da gennaio 2025
---	-----------------------------

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Informazioni legali	Legal insert residential luminaires
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Office Panel LUM
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration Office Line Panel LUM

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075848900	Astuccio 1	102 mm x 272 mm x 1,183 mm	4664.00 g	32.82 dm³
4058075848917	Cartone di spedizione 2	1,196 mm x 290 mm x 229 mm	10655.00 g	79.43 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.