

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Office Line Panel Ellipse 57W 940 White

Office Line Panel Ellipse | Apparecchio da soffitto per ufficio a sospensione dimmerabile UGR <19 con luce d'ambiente



#### Aree di applicazione

- Illuminazione per uffici
- Studio/ufficio
- Applicazioni in interni

#### Vantaggi del prodotto

- Montaggio sospeso per illuminare il piano di lavoro
- Luce ambientale sulla base dell'apparecchio
- Click-DIM: dimmerabile in tre step tramite accensione e spegnimento ripetuti
- Valore CRI elevato >90 per colori dall'aspetto naturale
- Con un valore UGR <19, l'apparecchio soddisfa i requisiti delle postazioni di lavoro con videotermini e riduce l'affaticamento visivo.

#### Caratteristiche del prodotto

- Design moderno per applicazioni da ufficio
- Durata: fino a 30.000 ore
- Temperatura di colore: 4.000 K



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 57,00 W       |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 245,000 mA    |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 28.1 µs       |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 51            |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 32            |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 51            |
| Fattore di potenza λ                                          | 0,9           |
| Distorsione armonica totale                                   | < 10 %        |
| Classe di sicurezza                                           | II            |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Flusso luminoso                                          | 3000 lm             |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 6336 lm             |
| Efficienza luminosa                                      | 50 lm/W             |
| Temperatura di colore                                    | 4000 K              |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco freddo       |
| Indice di resa cromatica Ra                              | 90                  |
| Standard Deviation of Color Matching                     | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0                 |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 102.00 °            |
| UGR longitudinal                                         | < 19                |

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Lunghezza     | 1000,00 mm |
| Larghezza     | 200,00 mm  |
| Altezza       | 1500,00 mm |
| Peso prodotto | 3600,00 g  |



OFFICE LINE PANEL ELLIPSE  
57W940D

MATERIALE & COLORI

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Colore del prodotto                      | Bianco   |
| Colore della struttura                   | Bianco   |
| Materiale del corpo                      | Aluminum |
| Materiale della copertura                | Plastic  |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C   |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg   |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione                    | IP20                     |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                     |
| Dimmerabile                            | Sì                       |
| Type of dimming [GMS]                  | 3 DIM                    |
| Montaggio tipo                         | Sospesa                  |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                       |
| Replaceable light source               | No                       |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA / EAC  |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | OFFICE LINE PANEL ELLIPSE              |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11220441                |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration Office Panel LUM        |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration Office Line Panel LUM |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854464898   | Astuccio<br>1                  | 102 mm x 272 mm x 1,183 mm                    | 4664.00 g  | 32.82 dm³ |
| 4099854464904   | Cartone di spedizione<br>2     | 1,196 mm x 290 mm x 229 mm                    | 10655.00 g | 79.43 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

