

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

ENDURA® Style USB Magnet CCT DIM IP44

Dark Grey

ENDURA® Style USB Magnet | Battery-powered luminaire with USB-C charging, integrated battery, light color temperature and dimming settings



Arearie di applicazione

- Esterni
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione generale
- Illuminazione di facciate ed edifici

Vantaggi del prodotto

- Apparecchio da esterno a batteria
- Installazione facile e veloce, indipendente dal collegamento alla rete elettrica CONNECTED
- Easily detachable from the wall for charging thanks to magnetic mounting plate
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

Caratteristiche del prodotto

- Batteria al litio integrata ricaricabile tramite cavo USB
- Color temperature switch (CCT): 2500 K, 3500 K, 4000 K
- Oscuramento continuo tramite un controllo touch
- Operating time with fully charged battery: up to 14 hours (depending on the selected light brightness and conditions)
- Tempo di ricarica fino a 7 ore
- Tipo di protezione: IP44



- Materiale dell'alloggiamento: alluminio

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	3,00 W
Tensione nominale	3,7 V
Corrente nominale	310 mA
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	210 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	500 lm
Efficienza luminosa	70 lm/W
Temperatura di colore	2500 K / 3000 K / 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco brillante / Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG0

DIMENSIONI E PESO

Diametro	180,00 mm
Altezza	64,00 mm
Peso prodotto	410,00 g



ENDURA STY USB MAGNET

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
---------------------	--------

Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Plastic
Materiale della copertura	Policarbonato (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-10...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+55 °C
Grado di protezione	IP44/IP44
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

BATTERIA

Tipo di batteria	Ione di litio
Dimensioni della batteria	Others
Numero batterie incluse	2
Tensione nominale della batteria	3.7 V
Capacità nominale della batteria	3600 mAh

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
----------------------------------------	---------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto

Available from January 2026

Apparecchiatura / Accessori

- Accessori di montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA STYLE USB MAGNET CCT
 Informazioni legali	Safety insert G11219579
 Dichiarazioni di conformità	ENDURA STYLE USB MAGNET CCT
 Dichiarazioni di conformità UKCA	ENDURA STYLE USB MAGNET CCT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854677991	Astuccio 1	82 mm x 207 mm x 208 mm	514.00 g	3.53 dm ³
4099854678004	Cartone di spedizione 4	345 mm x 220 mm x 230 mm	2466.00 g	17.46 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo

prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.