

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Endura Style IP65 Wall Ilay Dark Grey

ENDURA® Style IP65 Wall | Apparecchi da parete con alloggiamento grigio scuro e protezione IP65



#### Aree di applicazione

- Illuminazione decorativa per esterni
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

#### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale durevole dell'alloggiamento
- Grado di protezione: IP65

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 7,60 W        |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 44,000 mA     |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 76            |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 64            |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 103           |
| Fattore di potenza λ                                          | > 0,5         |
| Distorsione armonica totale                                   | < 70 %        |
| Classe di sicurezza                                           | II            |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                                          | 450 lm       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 900 lm       |
| Efficienza luminosa                                      | 59 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | 80           |
| Standard Deviation of Color Matching                     | 6 sdcM       |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG1          |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 125 °        |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 172,00 mm |
| Larghezza     | 46,00 mm  |
| Altezza       | 82,00 mm  |
| Peso prodotto | 280,00 g  |



MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio scuro       |
| Colore della struttura                   | Grigio scuro       |
| Materiale del corpo                      | Polycarbonate (PC) |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+45 °C             |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione                    | IP65                     |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK06                     |
| Dimmerabile                            | No                       |
| Montaggio tipo                         | Surface                  |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor                  |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                       |
| Replaceable light source               | No                       |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA        |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Resistenza agli urti di un pallone | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                                | Nome del documento            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA STYLE ILAY             |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219279       |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration Endura Style   |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration Endura Style |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4099854444883   | Astuccio<br>1                  | 57 mm x 182 mm x 99 mm                        | 360.00 g   | 1.03 dm <sup>3</sup> |
| 4099854444890   | Cartone di spedizione<br>4     | 197 mm x 132 mm x 229 mm                      | 1440.00 g  | 5.95 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.