

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Endura Style Solar Wall Oxford Dark Gray

ENDURA® Style Solar Wall | Apparecchi ad energia solare per una facile installazione a parete, con alloggiamento in acciaio inossidabile grigio scuro



#### Aree di applicazione

- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Viali d'accesso

#### Vantaggi del prodotto

- Installazione semplice e veloce, indipendente dall'alimentazione
- Energia sostenibile
- Batteria ricaricabile ad alta capacità

#### Caratteristiche del prodotto

- Corpo in acciaio inossidabile
- Illuminazione indiretta
- Tipo di protezione: IP44

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Potenza nominale             | 0,50 W     |
| Tensione nominale            | 2,4 V      |
| Corrente nominale            | 210,000 mA |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -          |
| Classe di sicurezza          | III        |
| Modalità di funzionamento    | Battery    |

Dati fotometrici

|  |               |
|--|---------------|
| Flusso luminoso  | 50 lm         |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 80 lm         |
| Efficienza luminosa                                      | 100 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K        |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo  |
| Indice di resa cromatica Ra                              | $\geq 80$     |
| Standard Deviation of Color Matching                     | $\leq 6$ sdcn |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0           |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 120 °         |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 81,00 mm  |
| Larghezza     | 115,00 mm |
| Altezza       | 115,00 mm |
| Peso prodotto | 350,00 g  |



ENDURA STYLE SOLAR OXFORD  
WALL DG

MATERIALE & COLORI

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto       | Grigio scuro       |
| Colore della struttura    | Grigio scuro       |
| Materiale del corpo       | Stainless steel    |
| Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |

|  |        |
|--|--------|
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
|--|--------|

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|  |              |
|--|--------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C |
| Grado di protezione                    | IP44         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03         |
| Dimmerabile                            | No           |
| Montaggio tipo                         | Surface      |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor      |
| Con sorgente luminosa                  | Sì           |
| Replaceable light source               | No           |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

BATTERIA

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Tipo di batteria                 | Ni-MH   |
| Dimensioni della batteria        | AA      |
| Numero batterie incluse          | 2       |
| Capacità nominale della batteria | 900 mAh |
| Tempo di ricarica della batteria | 8 h     |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA        |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Resistenza agli urti di un pallone | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori





- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione

(ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati   |  | Nome del documento             |
|---|--|--------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA STYLE SOLAR QUADRO WALL |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219579        |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration ENDURA STYLE    |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declarations ENDURA STYLE |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 4099854455834   | Astuccio<br>1                  | 92 mm x 127 mm x 133 mm                       | 470.00 g   | 1.55 dm³  |
| 4099854455841   | Cartone di spedizione<br>6     | 290 mm x 270 mm x 158 mm                      | 2820.00 g  | 12.37 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.