

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA Garden 3 Dots Extension 3000K

ENDURA® Garden Dot | Spot decorativi per uso esterno

---

### Aree di applicazione

- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto



---

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

---

### Caratteristiche del prodotto

- Classe di protezione (punti): IP65
- Classe di protezione (alimentazione): IP44
- Estensione fino a un massimo di 18 punti
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)



**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	2,10 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Mains voltage

**Dati fotometrici**

Flusso luminoso	160 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	210 lm
Efficienza luminosa	52 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	$\geq 80$
Standard Deviation of Color Matching	$\leq 6$ sdcm
Aampiezza fascio luminoso	33.00 °

**DIMENSIONI E PESO**

Diametro	23,00 mm
Larghezza	23,00 mm
Altezza	96,00 mm
Peso prodotto	80,00 g



ENDURA GARDEN DOT EXT3P 2W  
TP

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Chiaro
---------------------	--------

Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP65
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Picco di terra
Posizione di montaggio	Terra
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h 1)
Durata L80/B10 @ 25 °C	_ 1)
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	-
Durata L90/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Apparecchiatura / Accessori

- Alimentatore incluso solo nel kit base
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA GARDEN DOT
 Dichiarazioni di conformità	ENDURA GARDEN DOT EXT3P 2,1W TP LEDV

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075478510	Astuccio 1	102 mm x 44 mm x 109 mm	100.00 g	0.49 dm <sup>3</sup>
4058075478527	Cartone di spedizione 4	180 mm x 125 mm x 120 mm	534.00 g	2.70 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.