

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Worklight Essential Battery Panel 10W 865 Black

Essential Worklights Battery | Batteria essenziale Worklight per scopi di utilizzo di base

### Arearie di applicazione

- Rinnovamento
- Garage
- Seminterrato
- Officine



### Vantaggi del prodotto

- Indipendente dall'alimentazione elettrica grazie alla batteria

### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento e del diffusore: policarbonato (PC)
- Classe di protezione: IP54
- Batteria ricaricabile tramite cavo USB-C
- Dimmerabile in tre fasi con commutazione ripetuta
- Tempo di scarica della batteria: fino a 5 ore al 50% di luce, 3 ore al 100% di luce



**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	10,00 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	1000,000 mA
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

**Dati fotometrici**

Flusso luminoso	700 lm
Temperatura di colore	6500 K
Colore della luce (descrizione)	Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120 °

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	159,00 mm
Larghezza	43,00 mm
Altezza	134,00 mm
Peso prodotto	420,00 g
Lunghezza del cavo	300 mm



WORKLIGHT ESSENTIAL BAT  
PANEL 10W865

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Poliammide
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-10...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+45 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP54
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	2DIM
Montaggio tipo	Standing
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	20000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

## BATTERIA

Dimensioni della batteria	Others
---------------------------	--------

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Apparecchiatura / Accessori

- Cavo USB-C da 30 cm 5V 1A
- 

### Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
  - Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
  - Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.
- 

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL
 Informazioni legali	Safety insert G11219286
 Dichiarazioni di conformità	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL 10W 865
 Dichiarazioni di conformità UKCA	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL 10W 865

---

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854430039	Astuccio 1	50 mm x 167 mm x 158 mm	465.00 g	1.32 dm <sup>3</sup>
4099854430046	Cartone di spedizione 10	357 mm x 267 mm x 184 mm	4970.00 g	17.54 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.