

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Smart+ ZB Outdoor Flex RGBW

SMART+ Outdoor Flex Multicolor | Strisce LED flessibili per esterni con tecnologia Zigbee

Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Giardini
- Terrazze, balconi



Vantaggi del prodotto

- Facile da installare e utilizzare

Caratteristiche del prodotto

- striscia flessibile RGBW con funzione di illuminazione smart wireless
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2700...6500 K
- Dimmerabile
- Montaggio mediante clip (fornite)
- Classe di protezione (striscia): IP65
- Classe di protezione (alimentazione): IP44
- Protocollo di rete: ZigBee
- Durata: fino a 20.000 ore
- Controllabile attraverso sistema di smart home compatibile (gateway e app) o interruttore SMART+
- Per una completa funzionalità è necessaria una connessione a un sistema compatibile smart home (gateway e app)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	11,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	70,000 mA
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,50
Modalità di funzionamento	External LED driver

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu / Bianco caldo
Flusso luminoso nominale	950 lm
Flusso luminoso	950 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1600 lm
Efficienza luminosa	63 lm/W
Temperatura di colore	2000 ... 6500 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	120 °
Tempo innesco	< 0.5 s

DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	560,00 g
Lunghezza	5000,00 mm
Larghezza	12,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	12.00 mm
Altezza	4,50 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	4.50 mm

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata	20000 h

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Plastic
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP65

Apparecchiatura / Accessori

- Alimentatore incluso
- Il controllo tramite app richiede un sistema LIGHTIFY(app e gateway) o altri sistemi Smart Home compatibili

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Smart ZB Outdoor Flex RGBW
	Informazioni legali	Safety insert G11235684
	Dichiarazioni di conformità	SMART FLEX
	EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854483059	Astuccio 1	67 mm x 252 mm x 253 mm	668.00 g	4.27 dm ³
4099854483066	Cartone di spedizione 4	285 mm x 270 mm x 310 mm	3139.00 g	23.85 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.