

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DULUX L 36 W/954 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE | Lampade fluorescenti compatte non integrate, versione a 4 pin con attacco 2G11 per funzionamento con ECG/CCG, resa cromatica elevata



Aree di applicazione

- Uffici, edifici pubblici
- Neaozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel, ristoranti
- Industria

Caratteristiche del prodotto

- Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
- Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11
- Ottimo indice di resa cromatica






DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	36 W
Potenza di costruzione	36.00 W
Tensione nominale	106 V
Corrente nominale	0,43 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2200 lm
Efficienza luminosa	61 lm/W
Colore della luce (descrizione)	LUMILUX DE LUXE Daylight
Temperatura di colore	5400 K
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Tonalità di luce	954
Fattore mantenim flusso lum car.	0.68



DIMENSIONI E PESO



Lunghezza totale	415.00 mm
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	409 mm
Diametro	17,20 mm
Diametro del tubo	17,5 mm
Peso prodotto	94,29 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente -5+40 °C	
-------------------------------	--

Durata

Durata utile	13000 h
Fattore sopravvivenza car. 2.000	0.99
Fattore sopravvivenza car. 4.000	0.99
Fattore sopravvivenza car. 6.000	0.99
Fattore sopravvivenza car. 8.000	0.99
Fattore sopravvivenza car. 12.000	0.95
Fattore sopravvivenza car. 16.00	0.81
Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS]	0.50
Durata media nominale (B50)	20000 h

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Attacco (denominazione da norma)	2G11
Contenuto di mercurio nella lampada	3.5 mg
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Per funzionamento ECG e CCG

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
-------------	----

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di efficienza energetica	G
Consumo di energia	38.00 kWh/1000h

Classificazioni specifiche per paese

Sistema internazionale codifica lampade	FSD-36/954-E-2G11-43,9/411
Numero d'ordine	DULUX L 36W/954

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Non direzionale o direzionale	NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete	NMLS
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	2G11
Sorgente luminosa connessa (CLS)	No
Sorgente luminosa regolabile in base al colore	No
Alloggiamento	no
Sorgente luminosa ad alta luminanza	No
Schermo antiriflesso	No
Tipo di temperatura del colore	SINGLE_VALUE
Potenza equivalente	No
Lunghezza	415,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	17.20 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	17.20 mm
Coordinata cromatica x	0,355
Coordinata cromatica y	0,350
Corrispondente angolo del fascio	SPHERE_360
EPREL ID	546511
Numero del modello	AC34286

Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale

Consigli per la sicurezza

- In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Dichiarazioni di conformità	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077919-EN-00 - DULUX L
PDF	Certificati	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
PDF	Certificati	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Fotometrie e file di design	Nome del documento
Distribuzione della potenza spettrale	349630_FL_954

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300018461	Astuccio 1	26 mm x 46 mm x 442 mm	122.00 g	0.53 dm ³
4050300251622	Cartone di spedizione 10	455 mm x 136 mm x 103 mm	1288.67 g	6.37 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.