


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

HQI-TS 400 W/NDL

POWERSTAR HQI®-TS | Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione



Aree di applicazione

- Sale d'attesa, zone di ricevimento
- Illuminazione di fabbriche e padiglioni con impianti a basso costo
- Padiglioni fieristici e fiere commerciali
- Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso
- Zone pedonali, piazze pubbliche
- Parchi e giardini
- Edifici, monumenti, ponti
- Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

Vantaggi del prodotto

- Elevata efficienza
- Distribuzione luminosa uniforme
- Resa del colore da buona a eccellente
- Possibilità di riaccensione a caldo
- Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV

Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia quarzo POWERSTAR®
- Tonalità di luce: warm white/bianco caldo (WDL), neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D)



DATI TECNICI


DATI ELETTRICI

Potenza nominale	400 W
Potenza di costruzione	410.00 W
Tensione nominale	118 V
Tensione di innesco	4.0/25 kVp ¹⁾
Modalità di funzionamento	Alimentatore convenzionale (CCG) e accenditore
Corrente nominale	4,1 A
Capacità condensatore a 50 Hz	45 µF

1) Minima / Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	36000 lm
Efficienza luminosa	90 lm/W
Colore della luce (descrizione)	Bianco Naturale DE LUXE
Temperatura di colore	4200 K
Indice di resa cromatica Ra	85
Tonalità di luce	842
Fattore mantenim flusso lum car.	0.50
Efficacia caratteristica della l	90 lm/W
Protezione UV	Sì



384074_HQI_TS_NDL

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza totale	206.00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	103,0 mm
Diametro	33,0 mm

Diametro massimo	33 mm
Peso prodotto	88,00 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Max temperat. ammessa sul bulbo est.	750 °C
t° max ammessa su schiacciatura	300 °C

Durata

Fattore sopravvivenza car. 2.000	0.80
Fattore sopravvivenza car. 4.000	0.70
Fattore sopravvivenza car. 6.000	0.60
Fattore sopravvivenza car. 8.000	0.55
Fattore sopravvivenza car. 12.000	0.50
Durata media nominale (B50)	12000 h
Modalità di funzionamento LLMF/L	50 Hz

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Attacco (denominazione da norma)	Fc2
Contenuto di mercurio nella lampada	30.0 mg
Forma / finitura	Chiaro
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Con alimentatore NAV®

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Posizione di funzionamento	p45
Richiede apparecchio chiuso	Sì
Riaccensione a caldo	Sì

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di efficienza energetica	G
Consumo di energia	451.00 kWh/1000h

Classificazioni specifiche per paese

Sistema internazionale codifica lampade	MD/UB-400/842-H/E/SL-Fc2-25/162/H
Numero d'ordine	HQI-TS 400W/NDL

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Tecnologia di illuminazione utilizzata	MH
--	----

Non direzionale o direzionale	NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete	NMLS
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	Fc2
Sorgente luminosa connessa (CLS)	No
Sorgente luminosa regolabile in base al colore	No
Alloggiamento	SECOND
Sorgente luminosa ad alta luminanza	No
Schermo antiriflesso	No
Tipo di temperatura del colore	SINGLE_VALUE
Potenza equivalente	No
Lunghezza	206,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	33,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	33,0 mm
Coordinata cromatica x	0.372
Coordinata cromatica y	0.370
Corrispondente angolo del fascio	SPHERE_360
EPREL ID	1535172
Numero del modello	AM09905

DOWNLOAD

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	Distribuzione della potenza spettrale	384074_HQL_TS_NDL

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321689214	Manicotto 1	260 mm x 51 mm x 65 mm	119.00 g	0.86 dm³
4008321689221	Cartone di spedizione 12	216 mm x 166 mm x 272 mm	1464.00 g	9.75 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

