

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO HQI-T 2000 W/D

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi



#### Aree di applicazione

- Fabbriche e officine
- Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso
- Impianti industriali
- Aeroporti
- Darsene e strutture portuali
- Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container
- Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

#### Vantaggi del prodotto

- Elevata efficienza
- Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada
- Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV

#### Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia quarzo POWERSTAR®
- Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D)



## **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI

Potenza nominale 2000 W		
Tensione nominale 230 V		
Tensione di innesco	4.0/5.0 kVp <sup>1)</sup>	
Modalità di funzionamento	Alimentatore convenzionale (CCG) e accenditore	
Corrente nominale	10300 mA	
Capacità condensatore a 50 Hz	85 μF	
Eff. caratteristica della lamp (HF 25 °C 85 lm/W		

<sup>1)</sup> Minima / Massima

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	180000 lm
Efficienza luminosa	85 lm/W
Temperatura di colore	7250 K
Indice di resa cromatica Ra	80
Tonalità di luce	872
Eff. caratteristica della lamp (HF 25 °C	85 lm/W
Protezione UV	Sì

## **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza totale	430.00 mm
Lunghezza	430,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	265,0 mm
Diametro	106,00 mm
Peso prodotto	580,00 g

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Max temperat. ammessa sul bulbo est.	500 °C
Max temp. ammessa sul bordo dell'attacco	250 °C

#### Durata

Durata media nominale (B50)	9000 h
-----------------------------	--------

# ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Attacco (denominazione da norma)	E40

Contenuto di mercurio nella lampada	170.0 mg
Forma / finitura	Chiaro
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Non per l'illuminazione generale

#### **CARATTERISTICHE**

Dimmerabile	No
Posizione di funzionamento	p30
Richiede apparecchio chiuso	Sì
Riaccensione a caldo	No

# Classificazioni specifiche per paese

Sistema internazionale codifica lampade	MT/UB-2000/972-E/E/SL-E40-106/430/H	
Numero d'ordine	HQI-T 2000W/D E	

#### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Dichiarazioni di conformità	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
PDF	Certificati EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva capped	
PDF	Certificati	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

Fotometrie e file di design	Nome del documento
Distribuzione della potenza spettrale	502828_HQI_T_1000W_2000W_D

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321526809	Carta circolare 1	465 mm x 130 mm x 130 mm	775.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>
4008321526816	Cartone di spedizione 4	275 mm x 270 mm x 525 mm	3724.00 g	38.98 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.