

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO ST 111 LONGLIFE

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | Collegamento singolo



Caratteristiche del prodotto

– Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20...+80 $^{\circ}\mathrm{C}$



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	65,00 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

DIMENSIONI E PESO

Diametro	21,5 mm
Peso prodotto	6,58 g

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg		
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Non adatto per L 70 W / Gli avviatori sono disponibili in due diversi design, con caratteristiche tecniche identiche		

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Birinordono	110

Classificazioni specifiche per paese

Numero d'ordine	ST 111
-----------------	--------

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Lunghezza	40,30 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21,5 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	21.50 mm

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Starter	
POF	Dichiarazioni di conformità	Glow starter for fluorescent lamps	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300064000	Blister 2	140 mm x 24 mm x 105 mm	34.09 g	0.35 dm ³
4050300270166	Disimballato 1	35 mm x 19 mm x 22 mm	6.58 g	0.01 dm ³
4050300119588	Cartone di spedizione 20	165 mm x 154 mm x 150 mm	321.27 g	3.81 dm ³
4050300270173	Cartone di spedizione 1,200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8386.00 g	30.55 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.