

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SIG 1820

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Lampade a doppia spirale, ad alta pressione e bassissima tensione per applicazioni ferroviarie



# Aree di applicazione

- Sistemi di segnalazione per il traffico ferroviario

#### Vantaggi del prodotto

- Il secondo filamento subentra quando il primo si esaurisce
- Diversi livelli di potenza adattati alle necessità specifiche degli impianti ottici in questione

# Caratteristiche del prodotto

- Lampade a doppio avvolgimento per una maggiore sicurezza di funzionamento dei sistemi di segnalazione

# **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI

Potenza nominale	20/20 W
Potenza di costruzione	20.00 W
Tensione nominale	12 V

# Dati fotometrici

Flusso luminoso	350 lm	
Efficienza luminosa	17 lm/W	

#### Dati illuminotecnici

Т	Tempo innesco	0 s

#### **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza totale	67.00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	29,6 mm <sup>1)</sup>
Diametro	36,0 mm
Peso prodotto	18,79 g

<sup>1)</sup> Distanza dalla bobina al capocorda della base

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	600 h

# ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Attacco (denominazione da norma)	BA20d
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg
Senza mercurio	Sì
Forma / finitura	Lampada

### **CARATTERISTICHE**

# Classificazioni specifiche per paese

Numero d'ordine	1820
Trainer of a craine	.020

# Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	BA20d
Lunghezza	67,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	36,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	36,0 mm

# Consigli per la sicurezza

- Usare solo in apparecchiature/apparecchi di illuminazione appositamente progettati. Proteggere le lampade dall'umidità durante il funzionamento e l'installazione.

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300832234	Disimballato 1		18.79 g	
4050300221007	Astuccio 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	219.88 g	1.14 dm <sup>3</sup>
4099854217616	Cartone di spedizione 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4757.60 g	29.36 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.