

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### SPC.T FR 10 W 225 V E14

SPECIAL OVEN T | Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni



---

#### Aree di applicazione

- Forni per uso domestico

---

#### Caratteristiche del prodotto

- Temperatura ambiente: fino a 300 °C


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale       | 10 W    |
| Potenza di costruzione | 10.00 W |
| Tensione nominale      | 230 V   |

Dati fotometrici

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Flusso luminoso                  | 30 lm  |
| Efficienza luminosa              | 3 lm/W |
| Fattore manten. flus lum fine du | 0.80   |
| Temperatura di colore            | 2700 K |
| Indice di resa cromatica Ra      | 100    |
| Tonalità di luce                 | 1027   |



349635\_HAL\_ohne\_UVS

Dati illuminotecnici

|               |     |
|---------------|-----|
| Tempo innesco | 0 s |
|---------------|-----|

DIMENSIONI E PESO

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza totale | 57.00 mm |
| Diametro         | 25,0 mm  |
| Peso prodotto    | 9,6 g    |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Attacco (denominazione da norma) | E14   |
| Senza mercurio                   | Sì    |
| Forma / finitura                 | Opaco |

CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | Sì |
|-------------|----|

Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | IBT/F-10-230-E14-25 |
| Numero d'ordine                         | SPC.T25/57 FR 1     |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | OTHER           |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS            |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | MLS             |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E14             |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No              |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No              |
| Alloggiamento                                                             | no              |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No              |
| Schermo antiriflesso                                                      | No              |
| Alimentazione in standby                                                  | 0 W             |
| Alimentazione di standby in rete per CLS                                  | 0 W             |
| Potenza equivalente                                                       | No              |
| Lunghezza                                                                 | 56,00 mm        |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 25,0 mm         |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 25,0 mm         |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0.503           |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0.416           |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360      |
| EPREL ID                                                                  | 714466          |
| Numero del modello                                                        | AC35395,AC35395 |

Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.
- Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                               | Nome del documento            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | Informazioni sulla confezione | Exempt from ELR I             |
|  | Dichiarazioni di conformità   | SPC.T OVEN 15W SPC.T25 57 10W |

| Fotometrie e file di design                                                       |                                       | Nome del documento  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|  | Distribuzione della potenza spettrale | 349635_HAL_ohne_UVS |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4050300102641   | Blister<br>2                   | 29 mm x 140 mm x 120 mm                       | 33.20 g    | 0.49 dm³ |
| 4050300102658   | Cartone di spedizione<br>20    | 286 mm x 141 mm x 149 mm                      | 461.00 g   | 6.01 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.