


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO OT FIT 35/220...240/700 CS L G2

OPTOTRONIC® FIT CS L G2 | Linear / Area a corrente costante - Non dimmerabile



Aree di applicazione

- Linear lighting for office, education, industry, storage areas and retail
- Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
- Suitable for luminaires of protection class I

Vantaggi del prodotto

- Flexible current setting (DIPswitch 4 currents)
- Lifetime: up to 100,000 h (temperature at T $_{\rm C}$ = 65 °C, max. 10 % failure rate)
- High efficiency
- High quality of light thanks to low output ripple current
- Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection

Caratteristiche del prodotto

- Line frequency: 0 Hz \mid 50 Hz \mid 60 Hz
- $\,$ $\,$ Versatile scope of application due to output power range of up to 75 W $\,$
- Supply voltage: 220...240 V
- Available with output current range: up to 1,400 mA
- SELV system

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	45,00 W
Potenza in uscita	13.535.7 W
Tensione nominale	220240 V
Tensione in uscita	2751 V
Tensione in ingresso	198264 V ¹⁾
Tensione continua (cc)	176276 V
U-OUT	< 60 V
Corrente in uscita	500 mA / 600 mA / 650 mA / 700 mA
Corrente di innesco	16 A
Tolleranza intensità corrente in uscita	±7,5 %
Corrente in uscita (100 Hz)	< 5 %
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Distorsione armonica totale	< 10 %
Fattore di potenza λ	0,98
Efficienza ECG	≤86 %
Perdita di potenza	5,8 W
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B)	21
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B)	34
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B)	
Resistenza ai transitori (L/N- terra)	2 kV
Resistenza ai transitori (L/N)	1 kV
Isolamento galvanico	SELV
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1

¹⁾ Intervallo di tensione consentito

Dati fotometrici

Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	280,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	270,0 mm
Larghezza	30,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	30.00 mm
Altezza	21,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.51.5 mm ²
Sezione dei cavi, lato uscita	0.51.5 mm ²
Spellatura dei cavi in ingresso	8.59.5 mm
Spellatura dei cavi in uscita	8.59.5 mm
Peso prodotto	205,00 g

COLORI E MATERIALI

Materiale dell'involucro	Metalli
Materiale del corpo	Metalli

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-25+50 °C
t° max su punto di prova Tc	80 °C
Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	585 % ¹⁾

¹⁾ Massimo 56 giorni all'anno all'85%

Durata

Durata	ECG	50000 h / 100000 h ¹⁾

¹⁾ Al massimo T $_{\text{C}}$ = 75 $^{\circ}$ / C / tasso di fallimento del 10% / A T c = 65 $^{\circ}$ / C / tasso di fallimento del 10%

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Incapsulato	No
Troupodiato	140

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Protezione contro il surriscaldamento	Reversibile automatico
Protezione contro il sovraccarico	Non reversibile
Prova funzionamento a vuoto	Si
Protezione contro i corto circuiti	Reversibile automatico
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	2,0 m
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I
Adatta per luce di emergenza	Sì

Tipo di connessione, controllo	Terminale a pressione
CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE	
Marchi di approvazione	CE / EL / ENEC 10 / VDE-EMC / CCC / RCM

Marchi di approvazione	CE / EL / ENEC 10 / VDE-EMC / CCC / RCM
Norme	Secondo EN 61347-1 / Secondo EN 61347-2-13 / Secondo EN 62384 / Secondo EN 61000-3-2 / Secondo EN 61000-3-3 / Secondo EN 61547
Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio -2585 °C

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	OT FIT 35 55 75 220-240 D LT2 L
PDF	Dichiarazioni di conformità	INOTEC- Conformity declaration AM04351_OT_FIT_35_220-240_700_CS_L_EL
PDF	Dichiarazioni di conformità	EU Declaration of Conformity 3666934
PDF	Dichiarazioni di conformità	711957_Declaration of Conformity OT FIT CS L

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899522534	Disimballato 1		215.00 g	
4052899522541	Cartone di spedizione 20	303 mm x 159 mm x 101 mm	4419.00 g	4.87 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.