

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO OT FIT 55/220...240/1A0 CS L G2

OPTOTRONIC® FIT CS L G2 | Linear / Area a corrente costante - Non dimmerabile



#### Aree di applicazione

- Linear lighting for office, education, industry, storage areas and retail
- Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
- Suitable for luminaires of protection class I

#### Vantaggi del prodotto

- Flexible current setting (DIPswitch 4 currents)
- Lifetime: up to 100,000 h (temperature at T  $_{\rm C}$  = 65 °C, max. 10 % failure rate)
- High efficiency
- High quality of light thanks to low output ripple current
- Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection

#### Caratteristiche del prodotto

- Line frequency: 0 Hz  $\mid$  50 Hz  $\mid$  60 Hz
- Versatile scope of application due to output power range of up to 75 W
- Supply voltage: 220...240 V
- Available with output current range: up to 1,400 mA
- SELV system

## **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI

Potenza nominale	66,00 W
Potenza in uscita	21.653.6 W
Tensione nominale	220240 V
Tensione in uscita	2751 V
Tensione in ingresso	198264 V <sup>1)</sup>
Tensione continua (cc)	176276 V
U-OUT	< 60 V
Corrente in uscita	800 mA / 900 mA / 975 mA / 1050 mA
Corrente di innesco	20 A
Tolleranza intensità corrente in uscita	±7,5 %
Corrente in uscita (100 Hz)	< 5 %
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Distorsione armonica totale	< 10 %
Fattore di potenza $\lambda$	0,98
Efficienza ECG	≤89 %
Perdita di potenza	7 W
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B)	16
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B)	25
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B)	
Resistenza ai transitori (L/N- terra)	2 kV
Resistenza ai transitori (L/N)	1 kV
Isolamento galvanico	SELV
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1

<sup>1)</sup> Intervallo di tensione consentito

# Dati fotometrici

Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4

# **DIMENSIONI E PESO**



Lunghezza	280,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	270,0 mm
Larghezza	30,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	30.00 mm
Altezza	21,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.51.5 mm <sup>2</sup>
Sezione dei cavi, lato uscita	0.51.5 mm <sup>2</sup>
Spellatura dei cavi in ingresso	8.59.5 mm
Spellatura dei cavi in uscita	8.59.5 mm
Peso prodotto	217,00 g

## **COLORI E MATERIALI**

Materiale dell'involucro	Metalli
Materiale del corpo	Metalli

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-25+50 °C
t° max su punto di prova Tc	80 °C
Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	585 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Massimo 56 giorni all'anno all'85%

## Durata

Durata	ECG	50000 h / 100000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Al massimo T  $_{\text{C}}$  = 75  $^{\circ}$  / C / tasso di fallimento del 10% / A T c = 65  $^{\circ}$  / C / tasso di fallimento del 10%

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Incapsulato	
-------------	--

# CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Protezione contro il surriscaldamento	Reversibile automatico
Protezione contro il sovraccarico	Non reversibile
Prova funzionamento a vuoto	Sì
Protezione contro i corto circuiti	Reversibile automatico
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	2,0 m
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	1
Adatta per luce di emergenza	Si

Tipo di connessione, controllo	Terminale a pressione
--------------------------------	-----------------------

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / EL / ENEC 10 / VDE-EMC / CCC / RCM
Norme	Secondo EN 61347-1 / Secondo EN 61347-2-13 / Secondo EN 62384 / Secondo EN 61000-3-2 / Secondo EN 61000-3-3 / Secondo EN 61547
Classe di sicurezza	T .
Grado di protezione	IP20

## **DATI LOGISTICI**

Temperatura di stoccaggio -2585 °C
------------------------------------

#### **DOWNLOAD**


	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	OT FIT 35 55 75 220-240 D LT2 L
PDF	Dichiarazioni di conformità	711957_Declaration of Conformity OT FIT CS L
PDF	Dichiarazioni di conformità	EU Declaration of Conformity 3666934
PDF	Dichiarazioni di conformità	INOTEC- Conformity declaration AM04352_OT_FIT_55_220-240_1A0_CS_L_EL


## **DATI LOGISTICI**


Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899522558	Disimballato 1	280 mm x 30 mm x 21 mm	217.00 g	0.18 dm <sup>3</sup>
4052899522565	Cartone di spedizione 20	303 mm x 159 mm x 101 mm	4659.00 g	4.87 dm <sup>3</sup>


Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO









## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.