

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO OT CABLE CLAMP D-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver accessories



Arearie di applicazione


- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Vantaggi del prodotto

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Caratteristiche del prodotto

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

DATI TECNICI**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	38,5 mm
Larghezza	33,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	33,0 mm
Altezza	29,5 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	29,5 mm
Peso prodotto	28,6 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Massimo 56 giorni all'anno all'85%

Durata

Durata ECG	-
------------	---

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40...+85 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

CAD/BIM	Nome del documento
	CAD STEP 3D
	Dati CAD 3D PDF
	CAD Data D-Style-CableClamp PDF

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899077904	Disimballato 2	38 mm x 29 mm x 32 mm	28.60 g	0.04 dm ³
4052899077911	Cartone di spedizione 40	178 mm x 84 mm x 141 mm	1221.00 g	2.11 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.