

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO OT CABLE CLAMP F-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver accessories



#### Aree di applicazione

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

#### Vantaggi del prodotto

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

#### Caratteristiche del prodotto

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

#### **DATI TECNICI**

## **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	38 mm
Larghezza	53,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	53.0 mm
Altezza	30,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	30.0 mm
Peso prodotto	16,00 g

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	585 % 1)

<sup>1)</sup> Massimo 56 giorni all'anno all'85%

#### Durata

5	
Durata ECG	-

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

#### **DATI LOGISTICI**

Temperatura di stoccaggio	-40+85 °C

## **DOWNLOAD**

	CAD/BIM	Nome del documento
PDF	Dati CAD 3D PDF	673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899325555	Disimballato 1		16.00 g	
4052899325562	Cartone di spedizione 20	278 mm x 87 mm x 70 mm	383.00 g	1.69 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.