# **OSRAM**

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO OT CABLE CLAMP E-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver accessories



#### Aree di applicazione

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

#### Vantaggi del prodotto


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

#### Caratteristiche del prodotto

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

### **DATI TECNICI**

# **DIMENSIONI E PESO**



Lunghezza	38 mm
Larghezza	53,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	53.0 mm
Altezza	25,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	25.0 mm
Peso prodotto	16,00 g

# TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	585 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Massimo 56 giorni all'anno all'85%

# Durata

Durata ECG -	

#### DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40+85 °C

### **DOWNLOAD**

	CAD/BIM	Nome del documento
	CAD STEP 3D	CC_E-Style
ZIP	Dati CAD 3D PDF	CAD data PDF OT Cable Clamp E-Style

# DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899167896	Disimballato 1		16.00 g	
4052899095861	Cartone di spedizione 20	275 mm x 85 mm x 64 mm	380.00 g	1.50 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.