

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO PTi 150/220...240 I

POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi I | Alimentatore elettronico per lampade a scarica ad alta intensità, con morsetto serracavo (ECG)



#### Aree di applicazione

- Shop lighting
- Health and fitness areas (in luminaires with protection class IP66 or higher)
- Effect and accent lighting

#### Vantaggi del prodotto

- Extended terminal section enables mains looping
- Screw-down cable clamps for reliable strain relief
- Long reliable life at maximum permitted temperatures
- Automatic safety shutdown of lamps in the event of a defect or at end of life (EoL)

#### Caratteristiche del prodotto

- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Supply voltage: 220...240 V
- Line frequency: 50...60 Hz
- RI suppression: to EN 55015/CISPR 15

- Safety: to EN 61347-2-12
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Immunity according to EN 61547


### **DATI TECNICI**

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	160,00 W
Tensione nominale	220240 V
Tensione in uscita	250 V
Tensione in ingresso	198254 V
Tensione continua (cc)	
U-OUT	250 V
Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)
Corrente di innesco	70 A <sup>1)</sup>
Frequenza di rete	50/60 Hz
Fattore di potenza λ	0,95 <sup>2)</sup>
Efficienza ECG	92 %
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B)	4 3)
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B)	7 <sup>3)</sup>
Frequenza di funzionamento	0,165 kHz

<sup>1)</sup>  $_{t \text{ width}}$  = 250  $\mu$  / s (misurato al 50%  $I_{peak}$ )

## **DIMENSIONI E PESO**



Lunghezza	212,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	203,0 mm
Larghezza	93,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	93.00 mm
Altezza	33,00 mm

<sup>2) &</sup>lt;sub>Minima</sub>

<sup>3)</sup>  $_{\text{Tipo B}}$ 

Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	33.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.752.5 mm <sup>2</sup>
Sezione dei cavi, lato uscita	0.752.5 mm <sup>2</sup>
Spellatura dei cavi in ingresso	1011 mm
Spellatura dei cavi in uscita	1011 mm
Peso prodotto	420,00 g

#### **COLORI E MATERIALI**

Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale del corpo	Plastica

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-25+50 °C
t° max su punto di prova Tc	75 °C
Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	585 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Massimo 56 giorni all'anno all'85%

#### Durata

Durata ECG	40000 h <sup>1)</sup>
------------	-----------------------

<sup>1)</sup> A massimo Tc / tasso di guasto del 10%

#### **CARATTERISTICHE**

Dimmerabile	No
Protezione contro il surriscaldamento Power reduction and switch off at T 75 °C at the tc point	
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	1,5 m
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	T. Control of the con
Adatta per luce di emergenza	No

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / EAC / C-Tick	
Norme	Secondo EN 61347-2-12 / Secondo EN 55015 / Secondo EN 61000- 3-2 / Secondo EN 61547 / Secondo EN 62493
Classe di sicurezza	1
Grado di protezione	IP20
Classe di efficienza energetica	A2

Indice di efficienza energetica (EEI)	A2
DATU OGISTICI	

#### DATILOGISTICI

	Temperatura di stoccaggio	-40+85 °C
--	---------------------------	-----------

#### Consigli per la sicurezza

Ballast losses and lamp heat radiation can lead to heat accumulation in a completely closed case. Therefore it is necessary to ensure that the temperature at the measuring point t of the ECG does not exceed the maximum value.

#### Attention!

For safety reasons disconnect the device before replacing the lamp!

#### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL PRODOTTO

- In order to achieve good radio interference suppression:
  - 1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.
  - 2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other.

## **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	590731_EAC - PTI I / PT-FIT I	
POF	Dichiarazioni di conformità	339884_Tender Document for POWERTRONIC EVG.eng	
POF	Dichiarazioni di conformità	VD EMC Certificate 40025469	
POF	Dichiarazioni di conformità	EU Declaration of Conformity 3363432	
POF	Certificati	554891_EAC PT family	
	CAD/BIM	Nome del documento	
PDF	Dati CAD 3D PDF	315656_PTi 100/150 I 9900048	

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321915535	Disimballato 1	205 mm x 91 mm x 33 mm	420.00 g	0.62 dm <sup>3</sup>

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321915542	Cartone di spedizione 20	488 mm x 100 mm x 453 mm	9440.00 g	22.11 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.