

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO DIM MCU G2

DIM MCU | Sistemi di gestione dell'illuminazione



---

### Aree di applicazione

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

---

### Vantaggi del prodotto

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

---

### Caratteristiche del prodotto


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	71,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	60,0 mm
Larghezza	71,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	71,00 mm
Altezza	40,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	40,00 mm
Peso prodotto	88,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	1...10 V
Tipo di installazione	Integrated in flush device box

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE




Marchi di approvazione	CE / EAC / UKCA
------------------------	-----------------

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Classe di efficienza energetica	A1

### Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	22010927 DIM MCU G2
 Dichiarazioni di conformità	DIM MCU DALI MCU TW
 Dichiarazioni di conformità UKCA	DIM MCU DALI MCU TW G2

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4062172224642	Astuccio 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	133.00 g	0.47 dm <sup>3</sup>
4062172224659	Cartone di spedizione 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	6820.00 g	28.15 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.