

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DALI HIGHBAY ADAPTER

DALI HIGHBAY ADAPTER | Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione



#### Aree di applicazione

- Industry
- Production halls
- Sports halls
- Logistic centers
- Areas with high ceilings
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Suitable for indoor installations
- Production and assembly facilities
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Corridors
- Strip lighting in factory halls

#### Vantaggi del prodotto

- Sensor integration in DALI
- Embedding of HIGH BAY and VISION motion sensors into DALI
- Extended terminal section enables mains looping
- Daylight-dependent control with automatic shutdown in aquate daylight
- DALI based light management system integrable into building management systems
- Flexible addressing via DALI

#### Caratteristiche del prodotto

- DALI adapter for HIGH BAY and VISION sensor
- Direct connection to DALI
- Connection via screwless push wire terminals
- Light sensor working range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated light sensor
- Suitable for through wiring
- Suitable for daylight-dependent control
- Light regulation for mounting heights of up to 13 m


- Power supply for coupler from DALI
- Integration into BMS systems

## **DATI TECNICI**

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,10 W
Tensione nominale	20 V
Frequenza di rete	0 Hz

## **DIMENSIONI E PESO**



Lunghezza	139,00 mm
Larghezza	118,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	118.00 mm
Altezza	37,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	37.00 mm
Peso prodotto	74,00 g

# **COLORI E MATERIALI**

Colore del prodotto	bianco

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Т	Temperatura ambiente	0+50 °C

# CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI
Massima altezza di installazione	13 m
Tipo di installazione	Motaggio a soffitto
Area di lavoro del sensore luminoso	20800 lx <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Approssimativamente, misurato al sensore

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	П
Grado di protezione	IP20

#### Apparecchiatura / Accessori

- Blind cover included
- Suitable for the DALI Professional light control system

## **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	344177_Operating and Mounting Instructions_DALI HIGHBAY Adapter
Dichiarazioni di conformità		334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321774132	Astuccio 1	356 mm x 22 mm x 29 mm	266.00 g	0.23 dm <sup>3</sup>
4008321774149	Cartone di spedizione 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668.00 g	17.31 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.