

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Y-CONNECTOR MULTI3

Y-CONNECTOR | Centro di competenza per sistemi di gestione dell'illuminazione



### Aree di applicazione

 Suitable for all OSRAM components with modular 4p4c connector system

### Vantaggi del prodotto

- For parallel connection of sensors to a MULTIeco, MULTI 3, DALleco system
- Enables synchronization and connection of multiple EASY system components

## Caratteristiche del prodotto

- Passive distributor
- Connections: 3x modular 4p4c socket
- Type of installation: Adhesive pad mounting on smooth surfaces

## **DATI TECNICI**

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	1,00 W
Frequenza di rete	0 Hz

### **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	34,00 mm
Larghezza	18,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	18.00 mm
Altezza	16,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	16.00 mm
Peso prodotto	80,00 g

# **CARATTERISTICHE**

Dimmerabile	lo
-------------	----

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	Ш
Grado di protezione	IP20

## Apparecchiatura / Accessori

- 2 connecting cables included, modular 4p4c connector on both ends, length 2.1 m

#### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Dichiarazioni di conformità	334067_LMS MULTI3 SENSORS

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300803135	Astuccio 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	92.00 g	0.32 dm <sup>3</sup>
4050300803142	Cartone di spedizione 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	2465.00 g	9.36 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.