

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DALI SENSOR LS/PD LI G2

DALI SENSOR LS/PD LI G2 | Sensore di luce e presenza DALI-2, adatto all'integrazione negli apparecchi di illuminazione



Aree di applicazione

- Suitable for indoor applications
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Vantaggi del prodotto

- Small housing design
- Frames for different mounting types for luminaires
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Caratteristiche del prodotto

- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...5 m
- Function indicator with two-color LED

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,10 W
Tensione nominale	16 V
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO







Lunghezza	48,00 mm
Larghezza	15,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	15.00 mm
Altezza	17,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	17.00 mm
Peso prodotto	10,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio chiaro
---------------------	---------------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20 ±50 °C
remperatura ambiente	-20+00 0

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No	
Interfaccia per la regolazione	DALI-2	
Massima altezza di installazione	5 m	
Area di rilevamento	6 m	
Angolo di rilevamento	80 °	
Tipo di installazione	Incasso/Luminaire integration	
Area di lavoro del sensore luminoso	20800 lx	

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	П
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza DALI2 SENSOR LS/PD LI		
PDF	Dichiarazioni di conformità	DALI SENSOR LS PD LI	
PDF	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services	
	CAD/RIM	Nome del documento	

	CAD/BIM	Nome del documento
STEP .	CAD STEP 3D	DALI SENSOR LS PD LI G2
ZIP	Dati CAD 3D PDF	OTI DALI NFC L CAD3PDF

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4062172072069	Astuccio 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4062172072076	Cartone di spedizione 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1131.00 g	7.86 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



h 2.0 m 2.5 m 3.0 m 4.0 m 5.0 m A 2.5 m 3.3 m 4.0 m 5.0 m -

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.