

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT

SPOT ADJUST | Spotlight montato a sospensione, regolabile, di forma rotonda



Aree di applicazione

- Sostituzione per Spotlight funzionanti con lampade alogene
- Illuminazione generale
- Stanze d'albergo
- Bar, ristoranti
- Illuminazione d'accento
- Gallerie, musei
- Interni residenziali

Vantaggi del prodotto

- Elevata efficienza luminosa
- $\,-\,$ II design è adatto alla famiglia di apparecchi di illuminazione DOWNLIGHT di LEDVANCE
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight
- Design funzionale ed essenziale
- Installazione facile e veloce
- Driver esterno per una maggiore flessibilità (compatibile con i driver DALI selezionati)
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Variazione cromatica iniziale: ≤ 4 SDCM
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Materiale delle lenti: PMMA




DATI TECNICI


DATI ELETTRICI

Potenza nominale	6,50 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	28 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	32
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	26
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	41
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 15 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Electronic control gear (ECG)

Dati fotometrici

Flusso luminoso	550 lm	
Efficienza luminosa	85 lm/W	
Temperatura di colore	3000 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo	
Indice di resa cromatica Ra	> 80	
Standard Deviation of Color Matching	≤4 sdcm	
Intensità luminosa	-	
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-	
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0	
Ampiezza fascio luminoso	36 °	





4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20

4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20

DIMENSIONI E PESO

Diametro	80,00 mm
Altezza	36,00 mm
Peso prodotto	189,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale superficie che emette la luce	PMMA

Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+45 °C
Tipo di collegamento	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Recessed
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Diametro del foro per il montaggio	68 mm
Profondità di incasso	90 mm
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	Si
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	40000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

T	
lipo di sensore	-

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

DOWNLOAD


	Documenti e certificati	Nome del documento		
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SPOT LED		
PDF	Informazioni sulla confezione	Legal Insert Spot LED		
PDF	Informazioni legali	LSI SPOT LED ADJUST AND LED FIX		
PDF	Dichiarazioni di conformità	Attestation-of-Conformity-Spot LED -Fix-Adjust +Downlight LED TÜV		
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	SPOT LED		
	Fotometrie e file di design	Nome del documento		
	File IES (IES)	Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20		
	File LDT (Eulumdat)	Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20		
	File ULD (DIALux)	SPOTADJUST6W3000KWT		
FOI	File ROLF (RELUX)	SPOT LED ADJUST 6,5W 3000K		
	File UGR (tabella UGR)	4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20		
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20		
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	4058075000148 Spot LED adjust 6.5W 3000K 230V IP20		


DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075126909	Astuccio 1	110 mm x 105 mm x 65 mm	259.00 g	0.75 dm ³
4058075126916	Cartone di spedizione 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	8195.00 g	29.76 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO





Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.